

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/adam-hall-7130-zasilanie-3x1-5-mm2-dmx-2x0-22-mm-przewod-hybryda-hybrydowy-p-2501.html>



ADAM HALL 7130 Zasilanie 3x1,5 mm² + DMX 2x0.22 mm Przewód hybryda hybrydowy

Cena	17,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	AH-7130
Producent	Adam Hall

Opis produktu

ADAM HALL 7130 Zasilanie 3x1,5 mm² + DMX 2x0.22 mm² Przewód hybryda hybrydowy

Power & Signal Cable 2 x 0.22 mm² + 3 x 1,5 mm²

Cechy:

- Elastyczna osłona PCW
- Przekrój kabla zasilania 3 x 1,5mm²
- Przekrój kabla zbalansowanego sygnału 2 x 0,22 mm²
- Znakomite ekranowanie kabla audio dzięki gęstej spiralnej osłonie miedzianej oraz dodatkowej folii AL/PT

Specyfikacja:

- Rodzaj Kabel zasilający / sygnałowy
- Kolor czarny
- Średnica zewnętrzna 15,0 mm +/- 0,2 mm
- Materiał płaszczu PVC

Zasilanie:

- AWG 16
- Przekrój 1.5 mm²
- Izolacja PVC 0.69 mm
- Skład przewodnika 48 x 0.20 mm, bare cooper mm
- Liczba przewodów wewnętrznych 3
- Oporność przewodnika 85 Ohm/km
- Kondensator Cond./Cond. 55 pF / m
- temperatura robocza -20 - 70 ° C

Audio:

- AWG 24
- Przekrój 0.22 mm²
- Izolacja PF 1,4 mm
- Skład przewodu 28 x 0.10 mm, bare cooper, OFC
- Liczba żył wewnętrznych 2
- Ekranowanie miedziana osłona spiralna 48 x 0,10 mm + folia AL / PT
- Oporność przewodu 55 Ohm/km
- Kondensator Cond./Shield. 2 124 pF / m
- Odporność na izolację > 1 G Ohm
- Temperatura pracy -20 - 70 ° C