Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:45

Link do produktu: https://www.ablosklep.com/gotowy-kabel-2x-rca-cinch-the-spirit-hicon-cm06-para-p-3056.html



Gotowy kabel 2x Rca / Cinch THE SPIRIT + HICON CM06 para

Cena	**140,00 zł**
Dostępność	**Dostępny, wysyłka w 24h**
Numer katalogowy	**PK-SPIRIT+CM06**
Producent	**Ablo**

Opis produktu

Przewód konfekcjonowany 2x RCA - 2x RCA wykonany na bazie profesjonalnego kabla marki SOMMER CABLE model THE SPIRIT zakończony złączami CINCH / RCA marki HICON model HI-CM06

Przewody z tej kategorii to najwyższej jakości kable oraz złącza w gotowych zestawieniach wykonywane hand-made czyli ręcznie.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie pro-audio oraz akustyki dobieramy przewód i wtyki tak aby uzyskać najlepsze brzmienie i jakość w przystępnej cenie. Wszystkie kable lutowane są przez naszych wykwalifikowanych pracowników przy użyciu profesjonalnych stacji lutowniczych i materiałów lutowniczych.

Przewody w większości przypadków są dużo lepszej jakości niż gotowe produkty które możemy kupić w sklepach.

Jeśli interesuje Cię przewód, którego nie ma w ofercie napisz / zadzwoń do nas a skompletujemy go dla Ciebie.

Cena dotyczy dwóch przewodów THE SPIRIT (pary), zakończonych wtykami HICON CM06 w kolorze czerwonym i niebieskim.

KABEL SOMMER CABLE THE SPIRIT	
• SC-Spirit to najwyższej jakości kabel gitarowy , który zdeklasował konkurencję. • Grubą izolację między przewodem i ekranem co poprawia parametr pojemności kabla i zapewnia bezstratną transmisję wysokiej jakości nawet na długich dystansach. • Aby uniknąć zakłóceń producent zastosował ekrany z przewodzącego węgla oraz miedziany (podczas lutowania należy upewnić się, że ekran węglowy i żyła nie dotykają się!). • SC-Spirit, podobnie jak wszystkie kable Sommera przeznaczone do aplikacji mobilnych, jest bardzo wygodny w użyciu - jest elastyczny, nie skręca się i łatwo się zwija. • Ze względu na specjalną mieszankę PVC użytą do budowy płaszcza, SC-Spirit cechuje wysoka odporność na uszkodzenia. • Wciąż jednak główną jego zaletą pozostaje brzmienie.	• Złącze RCA (c • Wysokiej jako • Polecany osob trwałości i nie
Specyfikacja :	

• konstrukcja: LI2Y(LS)CY 1x 0,50mm2 • płaszcz: PVC 7,0 mm • liczba przewodów: 1 x 0,50 mm2 • budowa przewodu: 19 x 0,18 mm • izolacja przewodu: Foam/skin-PE 3,1 mm • ekran: "cynowany oplot miedziany + semiconductor" • współczynnik ekranowania: 100% • zakres temperatur: min. -30 °C; max. 70 °C • waga (na 1 m): 66 g • pojemność przewód/ekran (na 1 m): 78 pF • oporność przewodu (na 1 km): 39 Ohm • oporność izolacji (na 1 km): > 1 GOhm • kolor: czarny • zastosowanie: scena, studio, instalacje	• Grubo pozłac • Maksymalna • Metalowa soli • Mocne, zacisk • Oznaczenia w

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 0,5 m , 1 m , 2 m , 3 m , 5 m