

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/gotowy-kabel-gitarowy-instrumentalny-sc-spirit-llx-neutrik-np2x-au-silent-np2x-b-5-m-p-2218.html>

Gotowy kabel gitarowy /
instrumentalny SC SPIRIT LLX +
NEUTRIK NP2X-AU-SILENT +
NP2X-B 5 m

Cena	136,54 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	PK-SPIRIT LLX+2XNE
Producent	Ablo

Opis produktu

Konfekcjonowany przewód gitarowy / instrumentalny JACK - JACK 5 m wykonany na bazie profesjonalnego kabla marki SOMMER CABLE model SPIRIT LLX zakończony złączami duży JACK (TS) mono marki NEUTRIK model NEUTRIK NP2X-AU-SILENT prosty oraz NP2X-B prosty.

Z wtykiem SILENT możesz w każdym momencie dowolnie wpinać i wypinać gitarę przy włączonym źródle dźwięku, nie martwiąc się o uszkodzenie sprzętu.

Przewody z tej kategorii to najwyższej jakości kable oraz złącza w gotowych zestawieniach wykonywane hand-made czyli ręcznie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie pro-audio oraz akustyki dobieramy przewód i wtyki tak aby uzyskać najlepsze brzmienie i jakość w przystępnej cenie. Wszystkie kable lutowane są przez naszych wykwalifikowanych pracowników przy użyciu profesjonalnych stacji lutowniczych i materiałów lutowniczych.

Kable są dużo lepszej jakości niż gotowe produkty które możemy kupić w sklepach w podobnych cenach. **Jeśli interesuje Cię przewód, którego nie ma w ofercie napisz / zadzwoń do nas a skompletujemy go dla Ciebie.**

Cena dotyczy gotowego kabla SC-SPIRIT LLX 5 m , zakończonego wtykami NEUTRIK NP2RX AU SILENT oraz NEUTRIK NP2X-B.

KABEL SOMMER CABLE SPIRIT LLX	
- Spirit LLX to najwyższej jakości kabel gitarowy , który zdeklasował konkurencję. - Gruba izolacja między przewodem i ekranem poprawia parametr pojemności kabla i zapewnia bezstratną transmisję wysokiej jakości nawet na długich dystansach. - Aby uniknąć zakłóceń producent zastosował ekrany z przewodzącego węgla oraz miedziany (podczas lutowania należy upewnić się, że ekran węglowy i żyła nie dotykają się!). - Spirit LLX, podobnie jak wszystkie kable Sommera przeznaczone do aplikacji mobilnych, jest bardzo wygodny w użyciu - jest elastyczny, nie skręca się i łatwo się zwija. - Wciąż jednak główną jego zaletą pozostaje brzmienie. - Podwójne ekranowanie - Low Loss - sygnał przesyłany praktycznie bezstratnie	- NP2X-AU-Silent - Zastosowanie do źródeł (bez zasilacza) - W szczególności przebiegów/zmian - Połączenia: 2x - Metalowa obudowa - Złoczone styki - Zaawansowane - Samozaciskowe - Elastyczna, precyzyjna - Wysokiej jakości
Specyfikacja :	
- konstrukcja: LI2Y(LS)CY 1x 0,38mm2 - grubość przewody 7,5 mm - liczba przewodów: 1 x 0,38 mm2 - budowa przewodu: 19 x 0,16 mm	- Rezystancja p - Rezystancja i - Wytrzymałość - Obciążalność

• izolacja przewodu: Foam/skin-PE 3,1 mm • ekran: "plecionka miedziana+ semiconductor" • współczynnik ekranowania: 100% • zakres temperatur: min. -30 °C; max. 70 °C • waga (na 1 m): 62,2 g • pojemność przewód/ekran (na 1 m): 52 pF • oporność przewodu (na 1 km): 48 Ohm • oporność izolacji (na 1 km): > 1 GOhm kolor: czarny • zastosowanie: scena, studio, instalacj	• przełącznika) • Zalecana śred • Zalecany ma • Wytrzymałoś • Zakres tempe • Zgodność i n • Precyzyjne w • Połączany • W pełni meta • Średnica kab • Temperatury
--	--

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 3 m , 5 m