

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/gotowy-kabel-gitarowy-instrumentalny-sc-spirit-llx-neutrik-np2x-au-silent-np2x-b-p-2218.html>

## Gotowy kabel gitarowy / instrumentalny SC SPIRIT LLX + NEUTRIK NP2X-AU-SILENT + NP2X-B

Cena	<b>180,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>PK-SPIRIT LLX+2XNE</b>
Producent	<b>Ablo</b>

### Opis produktu

**Konfekcjonowany przewód gitarowy / instrumentalny JACK - JACK 5 m wykonany na bazie profesjonalnego kabla marki SOMMER CABLE model SPIRIT LLX zakończony złączami duży JACK (TS) mono marki NEUTRIK model NEUTRIK NP2X-AU-SILENT prosty oraz NP2X-B prosty.**

**Z wtykiem SILENT możesz w każdym momencie dowolnie wpinać i wypinać gitarę przy włączonym źródle dźwięku, nie martwiąc się o uszkodzenie sprzętu.**

Przewody z tej kategorii to najwyższej jakości kable oraz złącza w gotowych zestawieniach wykonywane hand-made czyli ręcznie.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie pro-audio oraz akustyki dobieramy przewód i wtyki tak aby uzyskać najlepsze brzmienie i jakość w przystępnej cenie. Wszystkie kable lutowane są przez naszych wykwalifikowanych pracowników przy użyciu profesjonalnych stacji lutowniczych i materiałów lutowniczych.

Kable są dużo lepszej jakości niż gotowe produkty które możemy kupić w sklepach w podobnych cenach.

**Jeśli interesuje Cię przewód, którego nie ma w ofercie napisz / zadzwoń do nas a skompletujemy go dla Ciebie.**

**Cena dotyczy gotowego kabla SC-SPIRIT LLX 5 m , zakończonego wtykami NEUTRIK NP2RX AU SILENT oraz NEUTRIK NP2X-B.**

<b>KABEL SOMMER CABLE SPIRIT LLX</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spirit LLX to najwyższej jakości kabel gitarowy , który zdeklasował konkurencję.</li> <li>• Gruba izolacja między przewodem i ekranem poprawia parametr pojemności kabla i zapewnia bezstratną transmisję wysokiej jakości nawet na długich dystansach.</li> <li>• Aby uniknąć zakłóceń producent zastosował ekrany z przewodzącego węgla oraz miedziany (podczas lutowania należy upewnić się, że ekran węglowy i żyła nie dotykają się!).</li> <li>• Spirit LLX, podobnie jak wszystkie kable Sommera przeznaczone do aplikacji mobilnych, jest bardzo wygodny w użyciu - jest elastyczny, nie skręca się i łatwo się zwija.</li> <li>• Wciąż jednak główną jego zaletą pozostaje brzmienie.</li> <li>• Podwójne ekranowanie</li> <li>• Low Loss - sygnał przesyłany praktycznie bezstratnie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NP2X-AU-Silent</li> <li>• Zastosowano</li> <li>• źródła (bez żąd</li> <li>• przypadkowy</li> <li>• W szczególno</li> <li>• przepięcia/zm</li> <li>• Połączenia: 2</li> <li>• Metalowa obu</li> <li>• Złoczone styki</li> <li>• Zaawansowan</li> <li>• Samozacisko</li> <li>• Elastyczna, p</li> <li>• Wysokiej jak</li> </ul>
<p><b>Specyfikacja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• konstrukcja: LI2Y(LS)CY 1x 0,38mm<sup>2</sup></li> <li>• grubość przewody 7,5 mm</li> <li>• liczba przewodów: 1 x 0,38 mm<sup>2</sup></li> <li>• budowa przewodu: 19 x 0,16 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezystancja p</li> <li>• Rezystancja i</li> <li>• Wytrzymałość</li> <li>• Obciążalność</li> </ul>

- izolacja przewodu: Foam/skin-PE 3,1 mm
- ekran: "plecionka miedziana+ semiconductor"
- współczynnik ekranowania: 100%
- zakres temperatur: min. -30 °C; max. 70 °C
- waga (na 1 m): 62,2 g
- pojemność przewód/ekran (na 1 m): 52 pF
- oporność przewodu (na 1 km): 48 Ohm
- oporność izolacji (na 1 km): > 1 GOhm kolor: czarny
- zastosowanie: scena, studio, instalacj

- przełącznika)
- Zalecana śred
- Zalecany ma
- Wytrzymałoś
- Zakres tempe
- Zgodność i n
- Precyzyjne w
- Połączany
- W pełni meta
- Średnica kab
- Temperatury

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** 3 m , 5 m