

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/gotowy-kabel-gitarowy-instrumentalny-sommer-the-spirit-neutrik-np2x-silent-np2x-3-m-p-2176.html>

Gotowy kabel gitarowy / instrumentalny SOMMER THE SPIRIT + NEUTRIK NP2X SILENT + NP2X 3 m



Cena	139,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	PK-THE SPIRIT+2N
Producent	Ablo

Opis produktu

Konfekcjonowany przewód gitarowy / instrumentalny JACK - JACK 3 m wykonany na bazie profesjonalnego kabla marki SOMMER CABLE model THE SPIRIT zakończony złączami duży JACK (TS) mono marki NEUTRIK model NP2X-AU-SILENT (wtyk prosty) oraz NP2X (wtyk prosty)

Z wtykiem SILENT możesz w każdym momencie dowolnie wpinać i wypinać gitarę przy włączonym źródle dźwięku, nie martwiąc się o uszkodzenie sprzętu.

Przewody z tej kategorii to najwyższej jakości kable oraz złącza w gotowych zestawieniach wykonywane hand-made czyli ręcznie.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie pro-audio oraz akustyki dobieramy przewód i wtyki tak aby uzyskać najlepsze brzmienie i jakość w przystępnej cenie. Wszystkie kable lutowane są przez naszych wykwalifikowanych pracowników przy użyciu profesjonalnych stacji lutowniczych i materiałów lutowniczych.

Kable są dużo lepszej jakości niż gotowe produkty które możemy kupić w sklepach w podobnych cenach.

Jeśli interesuje Cię przewód, którego nie ma w ofercie napisz / zadzwoń do nas a skompletujemy go dla Ciebie.

Cena dotyczy gotowego kabla SOMMER CABLE THE SPIRIT o długości 3 m, zakończonego wtykami NEUTRIK NP2X AU SILENT oraz NEUTRIK NP2X.

KABEL SOMMER CABLE THE SPIRIT 300-0051	
<ul style="list-style-type: none"> • SC-Spirit to najwyższej jakości kabel gitarowy , który zdeklasował konkurencję. • Gruba izolacja między przewodem i ekranem poprawia parametr pojemności kabla i zapewnia bezstratną transmisję wysokiej jakości nawet na długich dystansach. • Aby uniknąć zakłóceń producent zastosował ekrany z przewodzącego węgla oraz miedziany (podczas lutowania należy upewnić się, że ekran węglowy i żyła nie dotykają się!). • SC-Spirit, podobnie jak wszystkie kable Sommera przeznaczone do aplikacji mobilnych, jest bardzo wygodny w użyciu - jest elastyczny, nie skręca się i łatwo się zwija. • Ze względu na specjalną mieszankę PVC użytą do budowy płaszczka, SC-Spirit cechuje wysoka odporność na uszkodzenia. • Wciąż jednak główną jego zaletą pozostaje brzmienie. 	<ul style="list-style-type: none"> • NP2X-AU-Silent • Zastosowano t • źródła (bez żąd • przypadkowym • W szczególności • przepięcia/zmi • Połączenia: 2 p • Metalowa obud • Złożone styki d • Zaawansowan • Samozaciskow • Elastyczna, pr • Wysokiej jakoś
Specyfikacja :	

- konstrukcja: LI2Y(LS)CY 1x 0,50mm²
- płaszcz: PVC 7,0 mm
- liczba przewodów: 1 x 0,50 mm²
- budowa przewodu: 19 x 0,18 mm
- izolacja przewodu: Foam/skin-PE 3,1 mm
- ekran: "cynowany oplot miedziany + semiconductor"
- współczynnik ekranowania: 100%
- zakres temperatur: min. -30 °C; max. 70 °C
- waga (na 1 m): 66 g
- pojemność przewód/ekran (na 1 m): 78 pF
- oporność przewodu (na 1 km): 39 Ohm
- oporność izolacji (na 1 km): > 1 GOhm
- kolor: czarny
- zastosowanie: scena, studio, instalacje

- Rezystancja p
- Rezystancja iz
- Wytrzymałość
- Obciążalność p
- przełącznika)
- Zalecana śred
- Zalecany maks
- Wytrzymałość
- Zakres temper
- Zgodność i nor
- Precyzyjne wy
- Połączany
- W pełni metal
- Średnica kabla
- Temperatury p