

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/gotowy-kabel-glosnikowy-klotz-ly240s-2x-nl4fx-p-3073.html>

Gotowy kabel głośnikowy KLOTZ LY240S + 2x NL4FX



Cena	142,00 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	PK-LY240+NL4FX
Producent	Ablo

Opis produktu

Przewód głośnikowy wykonany na bazie profesjonalnego kabla marki KLOTZ model LY240S zakończony złączami SPEAKON marki NEUTRIK model NL4FX.

Przewody z tej kategorii to najwyższej jakości kable oraz złącza w gotowych zestawieniach wykonywane hand-made czyli ręcznie.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie pro-audio oraz akustyki dobieramy przewód i wtyki tak aby uzyskać najlepsze brzmienie i jakość w przystępnej cenie. Wszystkie kable lutowane są przez naszych wykwalifikowanych pracowników przy użyciu profesjonalnych stacji lutowniczych i materiałów lutowniczych.

Przewody w większości przypadków są dużo lepszej jakości niż gotowe produkty które możemy kupić w sklepach.

Jeśli interesuje Cię przewód, którego nie ma w ofercie napisz / zadzwoń do nas a skompletujemy go dla Ciebie.

KLOTZ LY240S

- Przewód przystosowany jest do zastosowań w instalacjach stałych, mobilnych, studyjnych a także estradowych
- Świetnie sprawdza się w instalacjach domowych audio Hi-Fi/Hi-End, w klubach, na scenie
- Wysokiej jakości powłoka zewnętrzna niwelująca PVC oraz duża odporność na starzenie się materiału

- Wyjątkowo trwałe
- Wtyk jest przeznaczony do kolumny, zestawu
- Stosowany jest do stabilności, trwałości

Specyfikacja :

- Solidny przewód z wysokiej jakości miedzi OFC 99.96%
- Przekrój przewodu 2 x 4,0 mm²
- Wiązka 224 x 0,15 mm
- Geometria: 2 przewodniki skręcone ze sobą w celu eliminacji własnych interferencji
- Średnica zewnętrzna 11mm
- Impedancja żył < 4,5 ohm/km
- Pojemność (1 kHz) 180 pF/m
- Indukcyjność (1 kHz) 0.50 iH/m
- Waga 185 g/m
- Wytrzymałość napięciowa 2000 V
- Zakres temperatury pracy: -25 °C / +70 °C
- Izolacja czarna PVC

- Połączenia: 4 p
- Plastikowa obu
- Połączane styk
- Samozaciskow
- wtykiem a kabl
- Wysokiej jakości
- Zabezpieczeni
- Rezystancja po
- Wytrzymałość
- Obciążalność p
- Zalecana średn
- Zalecany (mak
- Wytrzymałość
- Zakres temper
- Zgodność i nor

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 2 m , 3 m , 5 m , 10 m , 15 m , 20 m