

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/gotowy-kabel-rca-cinch-sc-spirit-llx-hicon-cm13-hi-end-para-p-2168.html>

Gotowy kabel Rca / Cinch SC SPIRIT LLX + HiCon CM13 Hi-End para



Cena	180,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	PK-SPIRIT LLX+CM13
Producent	Ablo

Opis produktu

Przewód konfekcjonowany 2x RCA - 2x RCA wykonany na bazie profesjonalnego kabla marki SOMMER CABLE model SPIRIT LLX zakończony złączami najwyższej jakości CINCH / RCA marki HICON model HI-CM13. Hi-End

Przewody z tej kategorii to najwyższej jakości kable oraz złącza w gotowych zestawieniach wykonywane hand-made czyli ręcznie.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie pro-audio oraz akustyki dobieramy przewód i wtyki tak aby uzyskać najlepsze brzmienie i jakość w przystępnej cenie. Wszystkie kable lutowane są przez naszych wykwalifikowanych pracowników przy użyciu profesjonalnych stacji lutowniczych i materiałów lutowniczych.

Przewody w większości przypadków są dużo lepszej jakości niż gotowe produkty które możemy kupić w sklepach.

Jeśli interesuje Cię przewód, którego nie ma w ofercie napisz / zadzwoń do nas a skompletujemy go dla Ciebie.

Cena dotyczy dwóch przewodów SPIRIT LLX (pary), zakończonych wtykami HI-CM13 o oznaczeniach czarnym i czerwonym.

KABEL SOMMER CABLE SPIRIT LLX	
<ul style="list-style-type: none"> Spirit LLX to najwyższej jakości kabel gitarowy, który zdeklasował konkurencję. Grubą izolację między przewodem i ekranem co poprawia parametr pojemności kabla i zapewnia bezstratną transmisję wysokiej jakości nawet na długich dystansach. Aby uniknąć zakłóceń producent zastosował ekrany z przewodzącego węgla oraz miedziany (podczas lutowania należy upewnić się, że ekran węglowy i żyła nie dotykają się!). Spirit LLX, podobnie jak wszystkie kable Sommera przeznaczone do aplikacji mobilnych, jest bardzo wygodny w użyciu - jest elastyczny, nie skręca się i łatwo się zwija. Wciąż jednak główną jego zaletą pozostaje brzmienie. Podwójne ekranowanie Low Loss - sygnał przesyłany praktycznie bezstratnie 	<ul style="list-style-type: none"> Złącze RCA (ci) Najwyższej jak Polecany osob trwałości i niez
Specyfikacja :	

- konstrukcja: LI2Y(LS)CY 1x 0,38mm²
- grubość przewody 7,5 mm
- liczba przewodów: 1 x 0,38 mm²
- budowa przewodu: 19 x 0,16 mm
- izolacja przewodu: Foam/skin-PE 3,1 mm
- ekran: "plecionka miedziana+ semiconductor"
- współczynnik ekranowania: 100%
- zakres temperatur: min. -30 °C; max. 70 °C
- waga (na 1 m): 62,2 g
- pojemność przewód/ekran (na 1 m): 52 pF
- oporność przewodu (na 1 km): 48 Ohm
- oporność izolacji (na 1 km): > 1 GOhm kolor: czarny
- zastosowanie: scena, studio, instalacje
- cena za 1 metr

- Najwyższej jak
- Maksymalna ś
- W pełni metalo
- Oznaczenia w
- Zastosowanie:
- System zacisk

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 0,5 m , 1 m , 3 m , 5 m , 10 m