

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/gravity-pad-c-b-2-krotka-kurtyrna-molton-do-systemu-kurtyrn-rur-i-zasl-on-p-4230.html>

## Gravity PAD C B 2 Krótka kurtyrna Molton do systemu kurtyrn rur i zasł on



Cena	<b>340,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>GR-GPADCB2</b>
Producent	<b>GRAVITY</b>

### Opis produktu

#### Gravity PAD C B 2 Krótka kurtyrna Molton do systemu kurtyrn rur i zasł on

System rurowych kurtyrnowych zasł on marki Gravity® oferuje innowacyjne rozwiązanie dla muzyków, zespoł ow, technikó w eventowych, teatró w, wystawcó w i budowniczych stoisk. Umożliwia szybkie i wydajne tworzenie struktury pomieszczeń, dzielenie obszaró w, zawieszanie ścian lub wytyczanie przejść. Wykorzystując kurtyrny Molton PAD C B 1 oraz PAD C B 2 wraz z dostępnym oddzielnie 4-drożnym adapterem PAD A lub drążkami teleskopowymi PAD T, PAD T M lub PAD T S, standardowe statywy głośnikowe lub oświetleniowe z mocowaniami 35 mm mogą płynnie przekształcić się w kompleksowe konfiguracje rur i zasł on przy minimalnym wysiłku.

Po prostu umieść adapter na stojaku i przymocuj drążek teleskopowy, wkładając jego śruby montażowe w otwory adaptera. Czarna kurtyrna Molton PAD C B 2 ma wymiary 2,05 m x 1,20 m i jest wyposażona w wygodny pasek na rzep do łatwego mocowania do trawersu.

Wykonana z Euromoltonu, ta trudnopalna zasł ona posiada nieprzezroczystość 320 g/m<sup>2</sup> i całkowitą wagę nieco poniżej 3 kg. Skład poliestrowy zapewnia wyjątkową stabilność wymiarowa i trzykrotnie większą odporność na rozdarcia w porównaniu do standardowego moltonu bawełnianego.

System kurtyrn Gravity® Pipe and Drape oferuje maksymalną elastyczność i możliwość adaptacji, płynnie integrując się ze standardowymi statywami 35 mm, oferując indywidualną regulację szerokości i wysokości oraz możliwość umieszczenia do czterech teleskopowych drążków na adapter. Niezależnie od tego, czy chodzi o małe wydarzenia, czy rozległe targi, system ten bez trudu dostosowuje się do Twoich unikalnych specyfikacji

#### Dane techniczne:

Materiał: Poliester, Bawełna z recyklingu

Wskaźnik recyklingu: 64 %

Kolor: Czarny

Typ mocowania: Rzep

Pozycja mocowania: Długi bok

Klasa ochrony przeciwpożarowej wg DIN 4102-1: B1

Klasa ochrony przeciwpożarowej wg EN 13501-1: B-s2, d0 (bardzo ograniczony udział w pożarze, mało dymu, nie kapie)

Trudnopalność zgodnie wg EN 13773: Klasa 2 (trzecia nitka sygnału nie została osiągnięta)

Ochrona wg NF P92-503: M1 (niepalny, nie kapie, mało dymu)

Zgodność z NFPA 701: Tak

Długość: 1 200 mm

Szerokość: 2 050 mm

Waga: 0,95 kg

**www.ablosklep.pl**

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

---

Waga/m<sup>2</sup>: 320 g