

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/hicon-bnc0-8-3-7hd-wtyk-zlaczce-bnc-3g-sdi-proste-niklowane-p-4654.html>

HICON BNC0.8/3.7HD Wtyk złącze BNC 3G-SDI proste niklowane



Cena	19,00 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	HI-BNC0.8/3.7HD
Producent	HiCon

Opis produktu

HICON BNC0.8/3.7HD Wtyk złącze BNC 3G-SDI proste niklowane

Złącze BNC (Bayonet Neill Concelman) to jedno z najbardziej znanych złączy koncentrycznych, wynalezione pod koniec lat 40. XX wieku. Dostępne jest z impedancją charakterystyczną 50 lub 75 Ω i jest stosowane głównie w technice radiowej, wideo, medycznej i komputerowej. Nasze złącza spełniają wymagania norm IEC 169-8 i MIL-C-39012.

O ile złącza RG i wideo dla sektora analogowego są stosunkowo łatwe w produkcji, obecnie wymagane standardy 3G/6G/12G wymagają wysokiej jakości, precyzyjnej technologii produkcji, która pozwala na produkcję w najniższych zakresach tolerancji. Odpowiednie maszyny są w dużej mierze produkowane w Niemczech i również udoskonalają produkcję złączy HICON. Złącza HICON BNC-HD i 6G do cyfrowej, szeregowej transmisji wideo należą do nielicznych złączy najwyższej klasy na rynku i są technicznie na najwyższym poziomie. Dlatego są wykorzystywane w licznych transmisjach radiowych/nadawczych/HDTV.

Seria HICON HD-SDI i 6G-SDI posiada nie tylko pozłacany pin, ale również twardą, złoconą obudowę ekranującą, która minimalizuje efekt naskórkowości.

Złącze kablowe BNC HD-SDI/3G-SDI-Broadcast (zacisk 75 Ω) posiada twardo złocone powierzchnie styków (4 μm) i wewnętrzny gwint w gnieździe. Obudowa wykonana jest z odpornego na korozję mosiądzu platerowanego/brązu berylowego. To 2-pinowe, męskie złącze jest odpowiednie dla kabli SC-Vector 0.8/3.7 i Transit MC223HD

Dane techniczne:

Numer artykułu: BNC0,8/3,7HD

EAN: 4049371808330

Marka: HICON

Zastosowanie: wideo

Kolor: nikiel

Model: BNC

Wariant: prosty

Rodzaj: męski

Materiał: metal

Kodowanie: brak

Kodowanie: nie

Liczba biegunów: 2-biegunowy

Złącze/gniazdo: złącze męskie

Rodzaj styku: zaciskany

Powłoka styku: złocony

Montaż: kablowy

www.ablosklep.pl

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

Standard transmisji: 3G-SDI, HD-SDI

Zaciski, pin [mm]: 1070

Zaciski, ekran [mm]: 6470

Impedancja [Ω]: 75