

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/klotz-ot234h-d-omnitrans-low-loss-aes-ebu-dmx-installation-cable2-x-0-34-mm2-frnc-dca-p-4061.html>

## KLOTZ OT234H-D OmniTRANS low loss AES/EBU (DMX) installation cable2 x 0.34 mm2 - FRNC - DCA



|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena             | <b>13,50 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>Dostępny, wysyłka w 24h</b> |
| Numer katalogowy | <b>K-OT234H-D</b>              |
| Producent        | <b>Klotz</b>                   |

### Opis produktu

#### **KLOTZ OT234H-D OmniTRANS low loss AES/EBU (DMX) installation cable2 x 0.34 mm2 - FRNC - DCA**

Ten stabilny i niezwykle wytrzymały kabel sprawdza się w instalacjach. Duży przekrój przewodu 0,34 mm<sup>2</sup> przyczynia się do wyjątkowo niskiego tłumienia sygnału, dzięki czemu idealnie nadaje się do płynnej transmisji analogowych i cyfrowych sygnałów audio oraz sygnałów sterujących DMX na duże odległości. Kabel ma podwójne ekranowanie z folią Al-PET i wyjątkowo gęstym opłotem miedzianym o 85-procentowym ekranowaniu. Zewnętrzna powłoka FRNC jest bezhalogenowa i trudnopalna

#### **Dane techniczne:**

konstrukcja przewodu: linka miedziana cynowana, 7 x 0,25 mm

przekrój przewodu: 0,34 mm<sup>2</sup>

izolacja: piankowy PE

ekranowanie: folia Al/PET + linka odpływowa cynowana + opłot miedziany cynowany (pokrycie 85%)

powłoka zewnętrzna: FRNC

średnica całkowita: 5,8 mm

min. promień gięcia: 35 mm

temperatura pracy: -30°C / +70°C

ognioodporność: wg IEC 60332-1-2

bezhalogenowy: wg IEC 60754-2

niska emisja dymu: wg CPR klasa s1

rezystancja przewodu: < 55 Ω/km

pojemność:

- przewodz./przewodz.: 44 pF/m

impedancja charakterystyczna: 110 Ω

nom. tłumienie [dB/100m]:

- 1 MHz: 1,8
- 3 MHz: 3,2
- 10 MHz: 5,4

rezystancja izolacji: > 10 GΩ x km

napięcie testowe:

- cond./cond.: 1200 V
- cond./shield: 500 V