

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/klotz-pw40x-kabel-przewod-wielozylowy-multicore-40-pary-kanaly-p-4615.html>

KLOTZ PW40X Kabel / przewód wielożyłowy multicore 40 pary / kanały



Cena	200,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	K-PW40X
Producent	Klotz

Opis produktu

KLOTZ PW40X Kabel / przewód wielożyłowy multicore 40 pary / kanały

KLOTZ PolyWIRE od lat jest europejskim bestsellerem w kategorii kabli studyjnych i instalacyjnych. Dzięki zastosowaniu specjalnego PVC kabel jest wytrzymały, a jednocześnie niezwykle elastyczny i leży płasko, bez zapętlania się po rozłożeniu lub instalacji. Dobre parametry audio wynikają z dużego przekroju poprzecznego przewodu oraz niskiej pojemności. Numerowane osłony par ułatwiają montaż i eliminują konieczność etykietowania. W najnowszej generacji tego kabla zastosowano izolację żył z usieciowanego polietylenu, aby zapobiec ich kurczeniu się podczas lutowania

Dane techniczne:

Budowa przewodu: linka miedziana cynowana, 7x 0,20 mm

Przekrój przewodu: 0,22 mm²

Izolacja: XLPE, czerwona i niebieska

Układ żył: 2 żyły skręcone w parę

Ekran pary: linka miedziana cynowana + folia AL/PET

Płaszcz pary: PVC, kodowany kolorami co 8 par i numerowany kolejno

Skręt przewodu: n par skręconych warstwowo

Płaszcz zewnętrzny: PVC, miękki, matowy

Temperatura pracy: -20°C / +70°C

Minimalny promień gięcia:

- Po zainstalowaniu: 5x średnica całkowita
- Zastosowanie mobilne: 8x średnica całkowita

Brak substancji niebezpiecznych: zgodnie z dyrektywą UE RoHS-2 2011/65/UE

Zgodność z REACH: zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006

Zgodność z CE: zgodnie z dyrektywą UE LVD 2014/35/UE

ognioodporność: zgodnie z IEC 60332-1-2

ciepło spalania: 4075 kWh/km

rezystancja przewodu: < 85 Ω/km

pojemność:

- przewodz./przewodz.: 80 pF/m
- przewodz./ekran: 160 pF/m

tłumienie przesłuchu: > 15 kHz / 100 dB

rezystancja izolacji: > 5 GΩ x km

napięcie testowe:

- przewodz./przewodz.: 1200 V
- przewodz./ekran: 500 V