

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/klotz-px22ch24-przewod-wieloparowy-instalacyjny-odcinek-30-metrow-frnceca-p-3262.html>

KLOTZ PX22CH24 Przewód wieloparowy instalacyjny, odcinek 30 metrów FRNC/ECA



Cena	1 260,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Klotz

Opis produktu

KLOTZ PX22CH24 Odcinek 30 metrów Przewód wieloparowy instalacyjny

Ultra kompaktowy i wysoce ognioodporny, **PX22CH PolyFIX-FRNC Audio Multicore** pomyślnie przeszedł test rozprzestrzeniania płomienia dla wiązek kablowych z kategorią C – nie tylko ze względu na zewnętrzną powłokę FRNC. Kabel ma przekrój żyły 0,22 mm² i jest przeznaczony do transmisji na duże odległości. Zawiera do 24 par przewodów, każda para z osłoną z TPE (termoplastyczny elastomer) oznaczoną kolorami w grupach po 8 i indywidualnie ponumerowaną. Ponieważ TPE można wytłaczać w przypadku ścianek o małej grubości, poszczególne kanały są niezwykle cienkie, co zapewnia wielordzeniowemu systemowi bardzo kompaktową średnicę całkowitą i niskie obciążenie ogniowe. Foliowe ekrany chronią pary przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, a znajdujący się pod spodem wstępnie ocynowany przewód odpływowy zapewnia szybki kontakt. Kabel ma cały ekran z gęsto plecionej miedzi z 85-procentowym ekranem, który również ma przewód odprowadzający. Wszystkie przewody miedziane są ocynowane, co zapewnia znaczną oszczędność czasu pracy z kablem.

- Przekrój przewodu 0,22 mm² (AWG 24)
- numerowane i kodowane kolorami kurtki parowe
- wyjątkowo mała średnica całkowita
- trudnopalny i niekorozyjny (FRNC)
- Klasa CPR Eca wg. zgodnie z EN50575

Specyfikacja:

- dyr. konstrukcja: skręcana miedź cynowana, 7 x 0,20 mm
- dyr. przekrój: 0,22 mm²
- izolacja: Foam-Skin PP
- ekranowanie par: skręcony drut miedziany cynowany + folia AL/PET
- kurtka parowa: TPE, kodowana kolorami w krokach co 8 par i numerowana kolejno
- ekran ogólny: cynowany skręcony przewód + oplot miedziany cynowany (85% pokrycia)
- płaszcz zewnętrzny: FRNC
- min. promień gięcia: 10x średnica całkowita
- temperatura pracy: -30°C / +70°C
- bezhalogenowy: wg. wg IEC 60754-2
- trudnopalność: wg. zgodnie z IEC 60332-3-24
- rezystancja przewodu: < 85 Ω/km

- pojemność: przew./przew.: 80 pF/m przew./ekran: 165 pF/m
- napięcie probiercze: przewod./przewod.: 1200 V przewod./ekran: 500 V