

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/ld-systems-win-42-hhd-2-b-5-dual-bezprzewodowy-system-mikrofonowy-z-recznym-mikrofonem-dynamiczn-p-2984.html>



## LD SYSTEMS WIN 42 HHD 2 B 5 - Dual - Bezprzewodowy system mikrofonowy z ręcznym mikrofonem dynamicznym x 2

Cena	<b>4 650,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>LD-LDWIN42HHD2B5</b>
Producent	<b>LD systems</b>

### Opis produktu

#### **LD SYSTEMS WIN 42 HHD 2 B 5 Bezprzewodowy system mikrofonowy z ręcznym mikrofonem dynamicznym x 2**

Ze względu na zmieniającą się, począwszy od 2015 roku, sytuację w zakresie ogólnego przydzielania pasm do obsługi systemów radiowych, firma LD Systems postanowiła opracować jeszcze bardziej elastyczny, niezwykle profesjonalny system transmisji radiowej WIN 42.

Dzięki swojej doskonałej jakości dźwięku bezprzewodowy system LD Systems WIN 42 UHF oferuje szereg możliwości zastosowań przy występach na żywo oraz w instalacjach stałych. Robocze pasmo częstotliwości UHF mieści się w zakresie pomiędzy 734 MHz a 776 MHz. Obie wersje nadajników - mikrofon ręczny i nadajnik typu Beltpack - umożliwiają każdemu wokaliście, mówcy lub instrumentalistcie możliwie najlepszą transmisję występu przy maksymalnej swobodzie ruchu. Głowica mikrofonowa nadajnika ręcznego może być szybko i praktycznie wymieniana dzięki połączeniu na śruby (dotyczy kapsuły z mikrofonem dynamicznym i pojemnościowym).

System ma do dyspozycji 1680 dowolnie wybieranych częstotliwości, co umożliwia równoczesne użycie nawet 20 systemów. Funkcja "Channel Scan" pomaga znaleźć i ustawić częstotliwość transmisji zapewniającą brak zakłóceń. Jest ona później łatwo i wygodnie przekazywana z odbiornika do nadajnika za pomocą połączenia na podczerwień. Moc nadawania można wygodnie regulować 3-stopniowo (10, 30, 50 mW) bezpośrednio przy mikrofonie, co umożliwia dopasowanie się do każdego otoczenia.

Odbiornik True Diversity w szerokości połówkowej 19" oferuje szereg możliwości systemowych, takich jak np. wskaźnik stanu baterii nadajnika na wyświetlaczu odbiornika, wskaźnik funkcji "Mute" On/Off (nadajnika) na wyświetlaczu odbiornika, 4 ustawieni a predefiniowane EQ obsługiwane w odbiorniku itp. Wysoko profesjonalny system firmy LD Systems o doskonałym stosunku parametrów do ceny.

- Zakres częstotliwości UHF od 734 do 776 MHz
- 1680 częstotliwości
- 20 grup z 577 stałymi częstotliwościami
- User Bank z 1680 częstotliwościami do wyboru, z regulacją co 25 KHz
- 255 adresów do wyboru
- Channel scan
- Odbiornik True Diversity
- Wymienna kapsuła mikrofonowa (dynamiczny/pojemnościowy)

#### **Wyświetlacz odbiornika**

- Głośność

- Klasa A/B
- Poziom audio
- Stan baterii nadajnika
- Synchronizacja przez podczerwień odbiornika z nadajnikiem
- Squelch w menu
- Equalizer w menu
- Przydzielanie nazwy w menu
- Możliwość zakodowania 10 zestawów
- Możliwość zablokowania menu
- Symetryczny Output XLR i niesymetryczny jack 6,3 mm
- Regulowany Output
- Regulowane wyjście słuchawkowe

#### **Wyświetlacz nadajnika (nadajnik ręczny/Beltpack)**

- Wskaźnik stanu baterii
- Regulowana moc nadawcza spośród 3 stopni
- Możliwość ustawienia czułości audio w menu
- Pozostałe informacje dotyczące systemu

#### **Specyfikacja:**

- Rodzaj produktu: Systemy mikrofonów bezprzewodowych
- Typ: Handheldy
- Zakres częstotliwości radiowych: 734 - 776 MHz

#### **LDWIN42MD - WIN 42 MD**

- Rodzaj produktu: Akcesoria do mikrofonów bezprzewodowych
- Typ: Mikrofony
- Zakres częstotliwości radiowych: 734 - 776 MHz
- Kanały: 1680
- Grupy: 20 grup + 1 grupa użytkowników
- Typ mikrofonu: dynamiczny
- Charakterystyka kierunkowa: kardiodalna
- Charakterystyka częstotliwościowa: 60 - 16.000 Hz
- Moc wyjściowa HF: Zmienne (10 mW, 30 mW, 50 mW)
- Elementy obsługi: Mute, Set, Select, Power
- Wskaźniki: Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
- Zasilanie: 2 x bateria AA
- Czas pracy: > 13 godzin (na bateriach alkalicznych)
- Długość: 255 mm
- Średnica: 52 mm
- Waga: 0,38 kg
- Pozostałe cechy: Wymienna główka mikrofonu, Wskaźnik stanu baterii, synchronizowanie częstotliwości zakresu podczerwień (IR), Regulowana moc nadawcza spośród 3 stopni, Regulowana czułość ustawień audio, Baterie w zestawie

#### **LDWIN42R2 - WIN 42 R 2**

- Rodzaj produktu: Akcesoria do mikrofonów bezprzewodowych
- Typ: Odbiorniki
- Oznaczenie emisji radiowej: FM
- Zakres częstotliwości radiowych: 776,000 - 776,000 MHz
- Kanały: 2 x 1680
- Grupy: 2 x 20 grup + 1 grupa User
- Wejścia antenowe: 2
- Złącze antenowe: TNC
- Charakterystyka częstotliwościowa: 60 - 16.000 Hz
- Redukcja szumów: Squelch
- Optymalizacja transmisji: Przypisanie adresu
- Współczynnik zniekształceń (THD): < 1 %
- Stosunek sygnału do szumu: > 100 dB
- Symetryczne wyjście audio: 2 x XLR
- Niesymetryczne wyjście audio: 2 x jack 6,3 mm
- Niesymetryczne wyjście audio Mix: gniazdo jack 6,3 mm

- Maks. poziom wyjściowy: + 10 dBu
- Wyjście słuchawkowe: 2
- Wyjściowe złącza słuchawkowe: jack stereo 6,3 mm
- Elementy obsługi: 2 x przełącznik zasilania (On/Off)/głośność, 2 x Menu, 2 x głośność słuchawek
- Wskaźniki: wielofunkcyjny wyświetlacz LCD x 2
- Zasilanie: zewnętrzny zasilacz sieciowy
- Napięcie robocze: 13,5 V DC, 1000 mA
- Szerokość: 480 mm
- Wysokość: 44 mm
- Głębokość: 190 mm
- Waga: 2,4 kg
- Akcesoria (w zestawie): 2 x kabel TNC, 2 x antena, 2 x adapter TNC, Zasilacz sieciowy, Instrukcja obsługi, Bateria/-e
- Pozostałe cechy: synchronizowanie częstotliwości zakresu podczerwieni (IR), Funkcja kanałowego wyszukiwania

#### **LDWS100RK - WS 100 RK**

- Rodzaj produktu: Akcesoria do mikrofonów bezprzewodowych
- Typ: Zestawy do rack 19"
- Kolor: Czarny
- Materiał: stal
- Powierzchnia: Powlekana proszkowo
- Waga: 0,2 kg