

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/luminex-gigacore-10-fiberfox-2ch-mmf-p-2908.html>

LUMINEX GigaCore 10 (Fiberfox 2ch MMF)



Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	LU-01 00058-F2M
Producent	Luminex LCE

Opis produktu

LUMINEX GigaCore 10 (Fiberfox 2ch MMF)

GigaCore 10 to zdecydowanie najbardziej wszechstronny przełącznik Gigabit Luminex, jaki kiedykolwiek zbudowano. Pół 19-calowe urządzenie z możliwością podłączenia z przodu i z tyłu jest przeznaczone do montażu w kratownicy, w szafie lub nawet na ścianie. Solidna metalowa obudowa, wytrzymałe złącza Ethercon i (opcjonalnie) złącza światłowodowe sprawiają, że urządzenie to doskonale sprawdza się w aplikacjach montowanych na kratownicy z urządzeniami obsługującymi Ethernet, takimi jak ruchome światła, systemy PA, mikrofony, kamery lub łączność na scenie ogólnej. Ale aby zapewnić najwyższą redundancję, GigaCore 10 jest doskonałym wyborem. Po połączeniu dwóch urządzeń specjaliści AV mogą stworzyć pełną 19-calową kombinację szaf z jednostką podstawową i pomocniczą.

Kluczowe cechy produktu:

- Najbardziej odpowiednie aplikacje: Touring i wydarzenia na żywo
- RLinkX (redundancja łącza): Tak
- Grupy (segmentacja VLAN): Tak
- MultiLinkX (agregacja łączy): Tak
- Menedżer profilu: Tak
- Pamięć: 4 Mb
- Tablica adresów MAC:
- Adres uczenia się / starzenia: samokształcenie, automatyczne starzenie
- Przepustowość przełączania: 22 Gb / s
- Obsługa IGMP: Tak (V1 / V2 / V3)
- Nasłuch IGMP: Tak, domyślnie włączony
- Wykrywanie portów: automatyczna negocjacja
- Auto crossover: MDI / MDIX
- Automatyczne wykrywanie: pełny lub półdupleks (gigabit to pełny duplex)

Łączność:

- Łączność Ethernet: 8 x ekranowane złącza Neutrik Ethercon
- Łączność światłowodowa: 2 x gniazdo na wytrzymałe złącza światłowodowe
- Szybkość portu Ethernet: 1 Gb / s

Zasilanie:

- Łączność zasilania: 1x Neutrik powerCON TRUE 1
- Pobór mocy: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Pobór mocy: Maksymalnie 20 W (maksymalnie 150 W z zasilaczem PoE)

- Bezpiecznik: brak
- Zapasowy pobór mocy: Brak
- Zapasowy pobór mocy PoE: Brak
- Zasilanie PoE: opcjonalne we wszystkich portach (łącznie do 130 W)

Protokoły:

- Obsługiwane protokoły: Avnu AVB / MILAN, Dante ©, RAVENNA / AES67 ©, Ethersound ©, Q-LAN, REAC ©, sACN, ArtNet, MANet2, HogNet, RTTrPL (BlackTraX), IEEE 802.1p CoS (klasa usług), DiffServ (DSCP), PoE (802.3af) (opcjonalnie), PoE + (opcjonalnie), IEEE 1588 PTP V2
- Zgodność z protokołem dźwiękowym: Tak (niski jitter)
- Zgodność z Ethernetem: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet

Konfiguracja:

- Wyświetlacz i jog : Brak
- Konfiguracja: poprzez wbudowany serwer WWW
- Diody LED stanu:

Diody LED statusu globalnego: moc, moc PoE, RLinkX i tryb

Diody LED stanu portu: PoE, MultiLinkX, RLinkX, grupy, łącze / aktywność i prędkość portu

- Dostępny tryb ciemny
- Kolorowe diody LED RGB: Tak

Właściwości fizyczne:

- Montaż: kratownica, stojak lub ściana
- Obudowa: Solidna metalowa obudowa
- Wymiary (szer. X gł. X wys.): 220 x 330 x 44 mm (8,66 "x 13" x 1,73 ")
- Waga: 2,8 kg
- Opakowanie: 530 x 330 x 80 mm (21 "x 13" x 3,15 ")
- Środowisko:

Temperatura pracy: od 0 do +50 ° C (wersja bez PoE), od 0 do +40 ° C (wersja PoE)

Temperatura przechowywania: od -10 do +70 ° C

Wilgotność (bez kondensacji): wilgotność względna od 5 do 95%

- Certyfikaty / Atesty: Znak cSGSus, CE, certyfikat CB, RoHS
- Normy: IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN / CSA C22.2 nr 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 CFR 47, CAN / ICES-003, EN 55022, EN 55024 (w oczekiwaniu na zatwierdzenie)