

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/luminex-gigacore-26i-ethernet-switch-przelacznik-siecowy-av-p-2460.html>

LUMINEX GigaCore 26i Ethernet switch / przełącznik sieciowy AV

Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	LU-01-00052
Producent	Luminex LCE

Opis produktu

LUMINEX GigaCore 26i Ethernet switch / przełącznik sieciowy AV

Wstępnie skonfigurowany switch Ethernet przeznaczony do profesjonalnych rozwiązań AV

GigaCore 26i to zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet przeznaczony do konfiguracji w profesjonalnych sieciach oświetleniowych i AV, w sposób prawdziwie przyjazny dla użytkownika.

Urządzenie oferuje 24 porty Gigabit na ekranowanych portach Neutrik EtherCon.

Wszystkie konfiguracje są wykonywane za pośrednictwem niezwykle intuicyjnego interfejsu WWW !!

Wyposażony w aż sześć portó światłowodowych SFP daje nieograniczone możliwości przesyłu danych i integracji systemu.

Idealny w trasie		
Specjalnie dla branży AV	Łatwa konfiguracja	
Ustawienia wstępnie skonfigurowane, które są powszechne w branży AV, takie jak QoS i IGMP Snooping.	Funkcja Łatwa grupa z wstępnie skonfigurowane VLAN dla szybkiej konfiguracji (bez wiedzy IT).	Metalowa obudowa i odporne na wstrząsy złącza Ethercon, idealne w trasy i występy na żywo.
- Konwergencja sieci - Zwiększona redundancja łącza - PoE + (opcjonalnie)		
Transfer wielu protokołów (Dante™, Ravenna / AES67®, ArtNet, Maneta 1 & 2, sACN, Q-lan ...)	Protokół redundancji RlinkX automatycznie przejmuje sygnał w milisekundach w przypadku awarii łącza.	Nie martw się o zasilanie. PoE + Kompatybilność z wszystkimi urządzeniami w sieci

Kluczowe cechy

- Przeznaczenie: Instalacje stałe
- RLinkX (Link redundancy): Yes
- Groups (VLAN segmentation): Yes
- MultiLinkX (Link aggregation): Yes
- Profile manager: Yes
- Memory: 4Mb
- MAC address table: 8192 Entries
- Address learning / Aging: Self learning, Auto aging
- Switching throughput: 52Gbps
- IGMP support: Yes (V1/V2/V3)
- IGMP snooping: Yes, enabled by default
- Port sensing: Auto negotiation
- Auto crossover: MDI / MDIX
- Auto sensing: Full or Half Duplex (Gigabit is Full Duplex)

Właściwości fizyczne

- Mounting: Rack
- Enclosure: Robust metal housing
- Dimensions (W x D x H): 482 x 204,3 x 44 mm (19" x 8.04" x 1.73")
- Weight: 3 kg
- Packaging: 545 x 335 x 80 mm (21,5" x 13,2" x 3,15")
- Environment:
 - Operating temperature: 0 to +50 °C
 - Storage temperature: -10 to +70 °C
 - Humidity (non condensing): 5 to 95% RH
- Certificates/Approvals: CE
- Standards:

IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 CFR 47, CAN/ICES-003, EN 55022, EN 55024

Łączność

- Ethernet: 24 x RJ45 Neutrik ekranowane złącza Ethercon (włącznie z 4x dual media na portach 21-24)
- Połączenie światłowodowe: 6x SFP moduł optyczny / światłowodowy (włącznie z 4x dual media na portach 21-24)
- Port Ethernet prędkość: 1Gbps
- Seryjny: 1 x RJ45 port

Zasilanie

Łączność zasilania:

- 1 x wlot IEC
- 1 x redundantne zasilanie na Molex Micro-Fit 14 pin konektor
- Zasilanie: 100-240VAC, 50-60Hz
- Pobór mocy: maksymalnie 30W (maksimum 430W z zasilania PoE)
- Bezpiecznik: brak
- Wejście zasilania rezerwowego: 12VDC / 2,5 A
- Wejście zasilania rezerwowego PoE: 54VDC / 6,5 A
- Zasilanie PoE na przednich portach: Opcjonalne (do 370W)

Obsługiwane protokoły

- Obsługiwane protokoły: Dante ©, Ravenna / AES67 ©, EtherSound © Q-LAN, REAC ©, sACN, ArtNet, MANet2, HogNet, RTTrPL (BlackTraX), IEEE 802.1p CoS (Class of Service), DiffServ (DSCP), PoE (802.3af) (opcjonalnie), PoE + (opcjonalnie), IEEE 1588 PTP V2
- Zgodność z protokołem dźwięku: Tak (niski jitter)
- Zgodność Ethernet: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet

Konfiguracja

- Wyświetlacz i jog: Brak
- Konfiguracja: Poprzez wbudowany serwer WWW
- Diody LED:
 - Statusy ogólne LED: Urządzenie, zasilanie, zasilanie PoE, RLinkX
 - Statusy portu LED: PoE, RLinkX, link / aktywność i szybkość portu
 - Tryb "ciemny" dostępny - bez sygnalizacji diód
- Barwne diody RGB: Nie