

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/luminex-gigacore-26i-poe-ethernet-switch-przelacznik-sieczowy-av-p-2910.html>

LUMINEX GigaCore 26i Poe Ethernet switch / przełącznik siecowy AV

Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	LU-01-00052-POE
Producent	Luminex LCE

Opis produktu

LUMINEX GigaCore 26i Poe Ethernet switch / przełącznik siecowy AV

GigaCore 26i to przełącznik Gigabit Ethernet zapewniający ekonomiczne rozwiązanie, gdy liczy się gęstość portów. Urządzenie jest wyposażone we wszystkie zaawansowane funkcje przełączników GigaCore Ethernet w całkowicie zorientowanym na instalację systemie AV. Urządzenie oferuje 26 portów Gigabit, które wszystkie są podłączone na panelu przednim. Każdy port w przełączniku będzie miał kolorowe diody LED wskazujące różne właściwości portu, takie jak: PoE, redundancja i grupy połączeń.

Kluczowe cechy produktu:

- Najbardziej odpowiednie aplikacje: stałe instalacje
- RLinkX (redundancja łączy): Tak
- Grupy (segmentacja VLAN): Tak
- MultiLinkX (agregacja łączy): Tak
- Menedżer profilu: Tak
- Pamięć: 4 Mb
- Tablica adresów MAC:
- Adres uczenia się / starzenia: samokształcenie, automatyczne starzenie
- Przepustowość przełączania: 52 Gb / s
- Obsługa IGMP: Tak (V1 / V2 / V3)
- Nasłuch IGMP: Tak, domyślnie włączony
- Wykrywanie portów: automatyczna negocjacja
- Auto crossover: MDI / MDIX
- Automatyczne wykrywanie: pełny lub półdupleks (gigabit to pełny duplex)

Łączność:

- Łączność Ethernet: 24 x złącza RJ45 (w tym 4x podwójne media na portach 21-24)
- Łączność światłowodowa: 6 x klatki SFP (w tym 4x podwójne media na portach 21-24)
- Szybkość portu Ethernet: 1 Gb / s
- Szeregowy: 1 x szeregowy port konsoli RJ45

* Uwaga: Luminex LCE prowadzi politykę ciągłego rozwoju. Luminex LCE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w produktach opisanych w tym dokumencie powyżej bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zasilanie:

- Łączność zasilania:

1 x wejście IEC

1 x redundantne wejście zasilania na 14-pinowym złączu Molex Mini-Fit Junior

- Pobór mocy: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Pobór mocy: maksymalnie 30 W (maksymalnie 430 W z zasilaczem PoE)
- Bezpiecznik: brak
- Zapasowy pobór mocy: 12VDC / 2,5A
- Zapasowy pobór mocy PoE: -54VDC / 6,5A
- Zasilanie PoE: opcjonalne tylko na przednich portach (do 370 W).

Protokoły:

- Obsługiwane protokoły: Avnu AVB / MILAN, Dante ©, RAVENNA / AES67 ©, Ethersound ©, Q-LAN, REAC ©, sACN, ArtNet, MANet2, HogNet, RTTrPL (BlackTraX), IEEE 802.1p CoS (klasa usług), DiffServ (DSCP), PoE (802.3af) (opcjonalnie), PoE + (opcjonalnie), IEEE 1588 PTP V2
- Zgodność z protokołem dźwiękowym: Tak (niski jitter)
- Zgodność z Ethernetem: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet

Konfiguracja:

- Wyświetlacz i jog: Brak
- Konfiguracja: poprzez wbudowany serwer WWW
- Diody LED stanu:

Diody LED statusu globalnego: Urządzenie, moc, moc PoE, RLinkX i tryb

Diody LED stanu portu: PoE, MultiLinkX, RLinkX, grupy, łącze / aktywność i prędkość portu

- Dostępny tryb ciemny
- Kolorowe diody LED RGB: Tak

Właściwości fizyczne:

- Montaż: w stojaku
- Obudowa: Solidna metalowa obudowa
- Wymiary (szer. X gł. X wys.): 482 x 270,3 x 44 mm (19 "x 10,6" x 1,73 ")
- Waga: 4 kg
- Opakowanie: 545 x 420 x 80 mm (21,5 "x 16,5" x 3,15 ")
- Środowisko:

Temperatura pracy: od 0 do +50 ° C (wersja bez PoE), od 0 do +40 ° C (wersja PoE)

Temperatura przechowywania: od -10 do +70 ° C

- Wilgotność (bez kondensacji): wilgotność względna od 5 do 95%
- Certyfikaty / Atesty: Znak cSGSus, CE, certyfikat CB, RoHS
- Normy: IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN / CSA C22.2 nr 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 CFR 47, CAN / ICES-003, EN 55022, EN 55024