

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/montarbo-b108-aktywny-dwudrożny-glosnik-akustyczny-8-i-1-125-db-400-w-bluetooth-p-4078.html>

Montarbo B108 Aktywny dwudrożny głośnik 8" i 1" 125 db 400 W Bluetooth



Cena	1 905,00 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	MO-1701000001
Producent	Montarbo

Opis produktu

Montarbo B108 Aktywny dwudrożny głośnik 8" i 1" 125 db 400 W Bluetooth

B108 to wszechstronny głośnik aktywny, odpowiedni do zastosowań w małych salach koncertowych.

Obudowa typu bass-reflex wyposażona jest w 8-calowy głośnik niskotonowy i 1-calowy przetwornik kompresyjny, zasilany przez moduł wzmacniacza o mocy 400 W.

Zaawansowany procesor DSP z filtrami FIR zapewnia płynną reprodukcję dźwięku i imponujący poziom ciśnienia akustycznego do 125 dB.

Głośniki serii B posiadają trzy kanały wejściowe (mikrofon/linia, linia, Bluetooth) z niezależnymi poziomami. Urządzenia Bluetooth można łatwo podłączyć za pomocą wbudowanego przycisku „PAIR”.

Co więcej, cztery różne wbudowane ustawienia pozwalają użytkownikom zoptymalizować jakość dźwięku pod kątem ich zastosowania.

Elegancki design obejmuje trzy uchwyty, punkty mocowania i mocowanie na tyczce. Konstrukcja umożliwia również użycie głośnika jako monitora scenicznego w poziomie, dzięki możliwości pochylecia o 40° z dwóch stron (dedykowany tryb monitora można wybrać na pokładzie).

Pokrowce transportowe i chroniące przed warunkami atmosferycznymi są dostępne jako akcesoria do każdego modelu serii B.

Dane techniczne:

- Typ głośnika: 2-drożny aktywny bass reflex
- Pasmo przenoszenia [-10 dB]: 68 Hz - 20 kHz
- Maks. SPL: 125 dB
- HF: 1" driver
- LF: 8" - 2" VC
- Dyspersja: 90° H x 60° V
- Częstotliwość podziału: 2,1 kHz
- Zaawansowane funkcje: Filtry FIR
- DSP: 28/56 bitów
- Konwerter AD/DA: 24 bity, 48 kHz
- Elementy sterujące: Poziomy kanałów, Poziom MAIN, przycisk PRESET, Wybór kanału sens. LINK/MIX
- Złącza: CH1: Combo CH2: XLR-F + jack 6,35 mm (1/4") AUX IN: mini-jack 3,5 mm LINE OUT: XLR-M
- Bluetooth ®: 5.0 stereo
- Klasa wzmacniacza: D + A/B

- Moc RMS: 200 W
- Moc szczytowa: 400 W
- Chłodzenie: Konwekcja
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 250 x 430 x 237 mm
- Waga: 8,5 kg
- Obudowa: Polipropylen