

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/montarbo-b115-aktywny-dwudroznny-glosnik-15-i-1-35-130-db-1200-w-bluetooth-p-4173.html>



Montarbo B115 Aktywny dwudrożny głośnik 15" i 1,35" 130 dB 1200 W Bluetooth

Cena	2 764,00 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	MO-1701000004
Producent	Montarbo

Opis produktu

Montarbo B115 Aktywny dwudrożny głośnik 15" i 1,35" 130 dB 1200 W Bluetooth

B115 to wszechstronny i w pełni przenośny głośnik aktywny, odpowiedni do średnich i dużych zastosowań. Obudowa typu bass-reflex wyposażona jest w 15-calowy głośnik niskotonowy i 1,35-calowy przetwornik kompresyjny, zasilany przez moduł wzmacniacza klasy D o mocy 1200 W.

Zaawansowany procesor DSP serii B z filtrami FIR zapewnia płynną reprodukcję dźwięku i imponujący poziom ciśnienia akustycznego do 130 dB.

Głośniki serii B posiadają trzy kanały wejściowe (mikrofon/linia, linia, Bluetooth) z niezależnymi poziomami. Urządzenia Bluetooth można łatwo podłączyć za pomocą wbudowanego przycisku „PAIR”.

Co więcej, cztery różne wbudowane ustawienia pozwalają użytkownikom zoptymalizować jakość dźwięku pod kątem ich zastosowania.

Elegancki design integruje trzy uchwyty i punkty montażowe do instalacji na stałe, a konstrukcja pozwala również na wykorzystanie głośnika jako monitora scenicznego dzięki możliwości pochylecia o 40° z dwóch stron (dedykowany korektor graficzny dostępny jest w wersji wbudowanej podczas korzystania z monitora). Kołnierz montażowy na słupku u dołu obudowy pozwala użytkownikom na wybór kąta nachylecia 0° lub 7,5°, gdy głośnik jest umieszczony na standardowym statywie 35 mm.

Pokrowce transportowe i chroniące przed warunkami atmosferycznymi są dostępne jako akcesoria do każdego modelu serii B.

Dane techniczne:

- Typ głośnika: 2-drożny, aktywny, bass-reflex
- Pasmo przenoszenia [-10 dB]: 50 Hz - 20 kHz
- Maks. SPL: 130 dB
- Komponent wysokotonowy: 1,35"
- Komponent niskotonowy: 15" - 2,5" VC
- Dyspersja: 90° H x 60° V
- Częstotliwość podziału zwrotnicy: 1,8 kHz
- Klasa wzmacniacza: D + A/B
- Moc RMS: 600 W
- Moc szczytowa: 1200 W
- Chłodzenie: Konwekcyjne

- Funkcje zaawansowane: Filtry FIR
- DSP: 28/56 bitów
- Przetwornik AD/DA: 24 bity, 48 kHz
- Regulacja: Poziomy kanałów, Poziom główny, przycisk PRESET, Czułość kanału, Wybór LINK/MIX
- Złącza: CH1: Combo CH2: XLR-F + jack 6,35 mm (1/4") AUX IN: mini jack WYJŚCIE LINIOWE 3,5 mm: XLR-M
- Bluetooth®: 5.0 stereo
- Wymiary: (szer. x wys. x gł.) 430 x 725 x 405 mm
- Waga: 21,6 kg
- Obudowa: polipropylen