

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/montarbo-b115-aktywny-dwudrożny-glosnik-akustyczny-15-i-1-35-130-db-1200-w-bluetooth-p-4173.html>



Montarbo B115 Aktywny dwudrożny głośnik akustyczny 15" i 1,35" 130 dB 1200 W Bluetooth

Cena	2 849,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	MO-1701000004
Producent	Montarbo

Opis produktu

Montarbo B115 Aktywny dwudrożny głośnik akustyczny 15" i 1,35" 130 dB 1200 W Bluetooth

B115 to wszechstronny, przenośny, pełnopasmowy głośnik aktywny, odpowiedni do zastosowań w średnich i dużych obiektach.

Obudowa typu bass-reflex wyposażona jest w 15-calowy głośnik niskotonowy i 1,35-calowy przetwornik kompresyjny, wspomagany modulem wzmacniacza klasy D o mocy 1200 W.

Zaawansowany procesor DSP serii B z filtrami FIR zapewnia płynne brzmienie, a także imponujący poziom głośności/ciśnienia akustycznego do 130 dB.

Głośniki serii B posiadają 3 kanały wejściowe (mikrofonowy/liniowy, liniowy, Bluetooth) z niezależnymi poziomami. Urządzenia Bluetooth można łatwo podłączyć dzięki wbudowanemu przyciskowi „PAIR”.

Ponadto, 4 różne wbudowane ustawienia pozwalają użytkownikom zoptymalizować jakość dźwięku w zależności od używanej aplikacji.

Elegancki design integruje 3 uchwyty i punkty mocowania do stałego montażu w lekkiej obudowie z polipropylenu, która umożliwia również użycie jej jako monitora scenicznego w poziomie, dzięki nachyleniu obu boków o 40° (dedykowany, wstępnie ustawiony korektor EQ jest dostępny na pokładzie). Kołnierz do mocowania na słupku, umieszczony na spodzie skrzynki, pozwala użytkownikom na wybór kąta nachylenia szafki pod kątem 0° lub 7,5°, po ustawieniu jej na standardowym statywie 35 mm.

Pokrowce transportowe i chroniące przed czynnikami atmosferycznymi są dostępne jako akcesoria do każdego modelu z serii Montarbo B

Dane techniczne:

Typ głośnika: 2-drożny, aktywny, bass-reflex

Pasma przenoszenia [-10 dB]: 50 Hz - 20 kHz

Maks. SPL: 130 dB

Komponent wysokotonowy: 1,35"

Komponent niskotonowy: 15" - 2,5" VC

Dyspersja: 90° H x 60° V

Częstotliwość podziału zwrotnicy: 1,8 kHz

Klasa wzmacniacza: D + A/B

Moc RMS: 600 W

Moc szczytowa: 1200 W

Chłodzenie: Konwekcyjne

Funkcje zaawansowane: Filtry FIR

DSP: 28/56 bitów

Przetwornik AD/DA: 24 bity, 48 kHz

Regulacja: Poziomy kanałów, Poziom główny, przycisk PRESET, Czułość kanału, Wybór LINK/MIX

Złącza: CH1: Combo CH2: XLR-F + jack 6,35 mm (1/4") AUX IN: mini jack WYJŚCIE LINIOWE 3,5 mm: XLR-M

Bluetooth®: 5.0 stereo

Wymiary: (szer. x wys. x gł.) 430 x 725 x 405 mm

Waga: 21,6 kg

Obudowa: polipropylen