

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/montarbo-nettuno-10-przenosny-pa-2x12-sub-2-kolumny-gorne-8-kanalowy-mikser-p-4098.html>



## Montarbo NETTUNO 10 Przenośny PA, 2x12 Sub + 2 kolumny górne, 8 kanałowy mikser

Cena	<b>10 693,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny, wysyłka w 24h</b>
Numer katalogowy	<b>MO-1750000000</b>
Producent	<b>Montarbo</b>

### Opis produktu

#### **Montarbo NETTUNO 10 przenośny PA, 2x12 Sub + 2 kolumny górne, 8 kanałowy mikser**

Uwolniona moc w czarnej sukience, potężny dźwięk w konfiguracji kolumnowej.

W pełni funkcjonalny 8-kanałowy mikser z multieffektami i pełną kontrolą na wyciągnięcie ręki dzięki aplikacji Nettuno 10.

Odkryj nowy wymiar komfortu. Dzięki przemyślanym funkcjom mechanicznym konfiguracja jest szybka i bezproblemowa. System pozwala Ci skupić się na tym, co najważniejsze: występie, który pozostawi niezapomniane wrażenie na Twojej publiczności.

Wzbogacony o dwa pasywne głośniki top i aktywny subwoofer, nadaje się do szerokiej gamy zastosowań, od występów na żywo po sety DJ-skie, od imprez firmowych po występy muzyków. Jako konfiguracja mono lub jako czysty system stereo z 2 głośnikami top i 1 subwooferelem.

Każdy głośnik top wyposażony jest w sześć pełnopasmowych głośników 3,25" (1" V.C.), starannie zaprojektowanych, aby zapewnić optymalną dyspersję dźwięku z poziomym pokryciem 120°, oraz dwa 12-calowe subwoofery dla sekcji niskotonowej, pozwalające poczuć każdy niuans muzyki.

Łączność Bluetooth® do bezprzewodowego strumieniowego przesyłania dźwięku dopełnia to wszystko.

### Cechy:

- 6x pełnozakresowych 3,25" (1" V.C.) dla każdego Top
- 2x 12" (3" V.C.) woofery
- Łatwa konfiguracja
- Zintegrowany 8-kanałowy mikser
- Wzmacniacz 1000 W RMS
- Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Nettuno 10

### Dane techniczne:

- Typ głośnika: Aktywny system kolumnowy
- Pasmo przenoszenia [-10 dB]: 45 Hz - 19,5 kHz
- Maksymalny SPL: 132,5 dB
- HF: 6x3,25" - 1" V.C. pełnozakresowy przetwornik [dla każdego topu]
- LF: 2x12" - 3" V.C.
- Dyspersja: 120° H x 60° V
- Częstotliwość podziału: 250 Hz
- DSP: 28/56 bitów
- Konwerter AD/DA: 24 bity, 48 kHz
- Elementy sterujące:

1. Kanały wejściowe mono: poziom efektu pogłosu, wzmacnienie wejściowe, przełącznik Line/Mic/Hi-Z
2. Kanały wejściowe stereo: wzmacnienie wejściowe
3. Sterowanie DSP: enkoder obrotowy, wyświetlacz
4. Pilot zdalnego sterowania: aplikacja Nettuno 10

- Bluetooth: 5.0
- Złącza:

1. 4 x XLR/TRS JACK (wejście)
2. 2x 6,35 mm TRS JACK (wejście)
3. 1x 3,5 mm TRS JACK (wejście)
4. 1x XLR (wyjście)
5. 2 x speakON® (wyjście)

- Moc RMS: 1000 W
- Moc szczytowa: 2000 W
- Wymiary (szer. x wys. x D):

1. 110x700x160 mm [TOP]
2. 380x800x550 mm [SUB]

- Waga: 7,5 kg [TOP] 36,4 kg [SUB]
- Obudowa: Sklejka z czarną powłoką z poliuretanową
- Akcesoria:

1. 1x 35mm drążek z gwintem M20 (do pojedynczego blatu na subwooferze)
2. 2x kable Speakon do konfiguracji 2.1
3. Torba transportowa na 2 blaty, drążek i kable