

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/montarbo-nettuno-50-118s-118-4-vc-x2-sub-p-4679.html>

Montarbo NETTUNO 50 118S 1×18" - 4" V.C. [x2 SUB]



Cena	12 174,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	MO-1702000050
Producent	Montarbo

Opis produktu

Montarbo NETTUNO 50 118S 1×18" - 4" V.C. [x2 SUB]

Nettuno 50 to profesjonalny system nagłośnieniowy o wysokiej wydajności, zaprojektowany z myślą o nagłośnieniu dużych koncertów, występów na żywo i instalacji stacjonarnych, gdzie zasięg, kontrola i akustyka mają kluczowe znaczenie. System wykorzystuje zaawansowaną sekcję górną połączoną z wydajną platformą aktywnego subwoofera, zapewniając rozszerzoną energię niskich częstotliwości, szczegółowe średnie tony i wyrazistą reprodukcję wysokich tonów z możliwością dalekiego zasięgu i spójną zrozumiałość dźwięku w szerokim zakresie widowni.

Modułowa architektura zapewnia kontrolowaną kierunkowość pionową i szerokie, równomierne rozproszenie dźwięku w poziomie, umożliwiając precyzyjne pokrycie widowni i minimalizując niepożądane odbicia w złożonych środowiskach akustycznych. Aktywny subwoofer zapewnia głębokie, mocne rozszerzenie basu, odpowiednie do nagłośnienia, koncertów na żywo i produkcji plenerowych, dzięki czemu Nettuno 50 może działać jako skalowalne rozwiązanie front-of-house w średnich i dużych obiektach, na festiwalach i scenach koncertowych.

Oparty na wysokowydajnej platformie wzmacniacza z zaawansowanym 32-bitowym systemem zarządzania DSP, Nettuno 50 oferuje precyzyjne strojenie systemu, wysoki zapas mocy i bezawaryjną pracę dzięki aktywnym stopniom ochrony, w tym ogranicznikom szczytowym, RMS i termicznym. Zintegrowane presety optymalizują wdrożenie w konfiguracjach piętrowych, podwieszanych i hybrydowych, a łączność RNet zapewnia usprawnione sterowanie, monitorowanie i diagnostykę systemu w konfiguracjach wieloobudowowych.

Obudowy ze sklejkę klasy tournée, profesjonalne olinowanie i elementy mocujące oraz solidna konstrukcja mechaniczna sprawiają, że Montarbo Nettuno 50 nadaje się do intensywnego wynajmu, tras koncertowych i instalacji. Niezależnie od tego, czy jest wdrożony jako samodzielny system, czy zintegrowany z większymi systemami nagłośnieniowymi, Nettuno 50 zapewnia niepowtarzalne brzmienie Montarbo z mocą, definicją i niezawodnością, niezbędne w wymagających profesjonalnych systemach nagłośnieniowych

Dane techniczne:

Typ głośnika: dwudrożny, aktywny, z subwooferem typu bass-reflex

Pasma przenoszenia [-6 dB]: 38,5 Hz - zwrotnica [SUB]

Maks. SPL: 141 dB

Subwoofer niskotonowy: 1×18" - 4" V.C. [x2 SUB]

Częstotliwość podziału zwrotnicy: 70/80 Hz [SUB]

Moc RMS: 4800 W (3 x 1600 W) (2 subwoofery Nettuno 50 + 1 głośnik górny Nettuno 50)

Chłodzenie: Konwekcja pasywna

DSP: 32 bity

Przetwornik AD/DA: 24 bity / 48 kHz

Limitery: Podwójny aktywny szczytowy, RMS, termiczny

Regulacja:

- Enkoder obrotowy (preset)
- 4 diody LED systemu
- 3 diody LED RDNet
- Presety:
 - 4x system pojedynczy (HPF, HPF + HFC Full Range, Full Range + HFC)
 - 4x system podwójny (HPF, HPF + HFC, Full Range, Full Range + HFC)

Złącza:

- XLR (wejście)
- XLR Link OUT
- RDNet: Wejście danych / Wyjście danych (złącza etherCON®)

Waga: 45,5 kg [SUB]

Obudowa: SKLEJKA 15/18 mm, POWŁOKA POLIMOCZNIKOWA