

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-na3fdm-zlaczce-gniazdo-xlr-zenski-wtyk-meski-przejsciowka-p-2914.html>



## NEUTRIK NA3FDM Złącze, gniazdo xlr żeński, wtyk męski przejściówka

Cena	<b>50,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny, wysyłka w 24h</b>
Numer katalogowy	<b>N-NA3FDM</b>
Producent	<b>Neutrik</b>

### Opis produktu

#### **NEUTRIK NA3FDM Złącze, gniazdo xlr żeński, wtyk męski przejściówka**

**NA3FDM** jest żeńskim i męskim adapterem przelotowym XLR ze stalowym elementem blokującym Ck67 do montażu panelowego. Ma niklowaną odlewaną cynkową powłokę z posrebrzаныmi stykami niklowymi i wkładką poliamidową.

#### Specyfikacja:

- Pojemność między stykami  $\leq 4$  pF
- Rezystancja styku  $\leq 5$  m $\Omega$
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVdc
- Rezystancja izolacji  $> 2$  G $\Omega$  (początkowa)
- Prąd znamionowy na styk 16 A
- Napięcie znamionowe  $< 50$  V
- Siła wkładania  $\leq 20$  N.
- Siła odciągania  $\leq 20$  N.
- Żywotność  $> 1000$  cykli krycia
- Rozmiar przewodu maks. 2,5 mm<sup>2</sup>
- Rozmiar przewodu maks. 14 AWG
- Okablowanie Styki lutowane
- Urządzenie blokujące Blokada zatraskowa
- Kształt podwozia D
- Pokrycie stykowe 2  $\mu$ m Ag powyżej 2  $\mu$ m Ni
- Wstaw poliamid (PA 6,6 30% GR)
- Element zamykający Stal Ck67
- Odlew cynkowy (ZnAl4Cu1)
- Powłoka niklowa
- Palność UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Klasa ochrony IP 40
- Lutowność Zgodny z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur od -30 ° C do +80 ° C