

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nbb75fi-zlacze-bnc-przelotowe-obustronne-laczniak-p-3323.html>



## NEUTRIK NBB75FI złącze bnc przelotowe obustronne / łącznik

Cena	<b>40,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny, wysyłka w 24h</b>
Numer katalogowy	<b>N-NBB75FI</b>
Producent	<b>Neutrik</b>

### Opis produktu

#### NEUTRIK NBB75FI złącze bnc przelotowe obustronne / łącznik

Izolowana przegroda BNC do montażu panelowego.

Przegroda BNC firmy Neutrik do montażu panelowego oferuje konstrukcję o rzeczywistej wartości 75 Ω dla sygnałów szeregowych i cyfrowych (HD i UHD). Obrobiony maszynowo mosiężny korpus złącza zapewnia wyjątkowo wytrzymałe i nieścierne połączenie podczas długotrwałego użytkowania.

#### Dane techniczne:

Nazwa: NBB75FI

Typ połączenia: BNC 75 Ω

Płeć żeńska

Typ sygnału: HD, SDI, wideo, AES/EBU, złożony, YUV, RGB, RGBH, RGBHV UHD

Rezystancja styku: ≤ 3 mΩ (wewnętrzna)

Rezystancja styku: ≤ 2 mΩ (zewnątrzna)

Wytrzymałość dielektryczna: 1,5 kVdc

Impedancja: 75 Ω

Rezystancja izolacji: > 5 GΩ

Napięcie znamionowe: <50 V

VSWR:

- ≤1.050/>32 dB do 1 GHz
- ≤1.065/>30 dB do 2 GHz
- ≤1.100/>26 dB do 3 GHz

Siła wkładania: < 25 N

Żywotność: > 1000 cykli kojarzenia

Urządzenie blokujące: Bayonett

Kierunek montażu: Montaż z przodu

Kształt podwozia: 12,7 mm

Styki: Mosiądz (CuZn39Pb3), 0,2 μm AuCo (styk środkowy)

Wstaw: PTFE

Powłoka: Mosiądz (CuZn39Pb3)

Poszycie powłoki: Optalloy®

Zakres temperatur: -30 °C do +85 °C

**www.ablosklep.pl**

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

---