

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nc3fbv1-zlaczze-gniazdo-xlr-tablicowe-pcb-zenskie-p-2917.html>



NEUTRIK NC3FBV1 złącze / gniazdo xlr tablicowe PCB żeńskie

Cena	13,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	N-NC3FBV1
Producent	Neutrik

Opis produktu

NEUTRIK NC3FBV1 złącze / gniazdo xlr tablicowe PCB żeńskie

NEUTRIK NC3FBV1 3-biegunowe żeńskie gniazdo XLR, uziemienie: dopasowana powłoka złącza do styku 1 i panelu przedniego, pionowy montaż na płycie drukowanej
Taki sam jak seria A, z wyjątkiem metalowego kołnierza montażowego z ciągłym obwodowym kontaktem uziemiającym z podwoziem dla najlepszej praktyki EMC.

Specyfikacja:

- Tytuł NC3FBV1
- Typ połączenia XLR
- Płeć żeńska
- Pojemność między stykami ≤ 4 pF
- Rezystancja styku ≤ 6 m Ω
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVdc
- Rezystancja izolacji > 10 G Ω (początkowa)
- Prąd znamionowy na styk 6 A
- Napięcie znamionowe < 50 V.
- Opcje uziemienia Pin 1 podłączony bezpośrednio do panelu przedniego i osłony złącza, bez osobnego styku uziemienia
- Siła wkładania ≤ 20 N.
- Siła odciągania ≤ 20 N.
- Żywotność > 1000 cykli krycia
- Okablowanie pionowe mocowanie PCB
- Urządzenie blokujące Blokada zatraskowa
- Kierunek montażu Montaż z tyłu
- Kształt podwozia B
- Montaż śruby B.
- Kontakt Brąz (CuSn6)
- Wstaw poliamid (PA 6,6 30% GR)
- Element zamykający Stal Ck67
- Pierścień cynkowy odlew ciśnieniowy (ZnAl4Cu1)
- Kołnierz metalowy
- Dopuszczenia UL
- Palność UL 94 V-0
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Klasa ochrony IP 40
- Lutowość Zgodny z IEC 68-2-20

- Zakres temperatur od -30 ° C do +80 ° C