

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nc3fm-c-b-wtyk-kablowy-xlr-convertcon-zeński-meski-unisex-czarny-p-2822.html>

## NEUTRIK NC3FM-C-B wtyk kablowy XLR ConvertCon żeński / męski unisex czarny



Cena	<b>70,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny, wysyłka w 24h</b>
Numer katalogowy	<b>N-NC3FM-C-B</b>
Producent	<b>Neutrik</b>

### Opis produktu

#### **NEUTRIK NC3FM-C-B wtyk kablowy XLR ConvertCon żeński / męski unisex czarny**

**NC3FM-C-B** to pierwszy na świecie męski i żeński wtyk XLR3 z jednym biegunem w jednej obudowie. Przesuwana obudowa w jeden moment w jeden moment zmienia płeć złącza. Wtyk posiada wszystkie zalety z serii XLR XX.

#### **Specyfikacja:**

- Połączenia: 3 połączenia lutowane; 1 / 2 / 3
- Metalowa obudowa w kolorze czarnym
- Samozaciskowa dławica kablowa wykonana z tworzywa sztucznego
- Elastyczna, profilowana, gumowa zagłuszka zabezpieczająca przewód
- Wysokiej jakości materiały i ergonomiczny kształt
- Profilowany przycisk PUSH zapewniający szybkie i proste wyciągnięcie wtyku
- Rezystancja połączenia:  $<3\text{m}\Omega$  (w zależności od połączenia)
- Pojemność pomiędzy pinami:  $<4\text{pF}$
- Rezystancja izolacji:  $>2\text{G}\Omega$
- Wytrzymałość na przebicie: 1,5kV DC
- Obciążalność pojedynczego styku: 16A RMS / 50V
- Zalecana średnica przewodu: 3,5...8mm
- Maksymalny przekrój przewodu:  $3 \times 2,5\text{mm}^2$
- Wytrzymałość mechaniczna:  $>1000$  cykli
- Zakres temperatur:  $-30\text{ }^\circ\text{C} \dots +80\text{ }^\circ\text{C}$
- Stopień ochrony: IP40
- Zgodność i normy: UL 94HB; EN/IEC 61076-2-103; IEC 68-2-20