

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nc3fxx-d-wtyk-zlaczce-kablowe-xlr-zenskie-bez-opakowania-p-2824.html>



NEUTRIK NC3FXX-D wtyk / złącze kablowe XLR żeńskie bez opakowania

Cena	17,99 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	N-NC3FXX-D
Producent	Neutrik

Opis produktu

NC3FXX-D złącze kablowe żeńskie bez foliowego opakowania

Seria XX jest następną generacją uznanego na całym świecie standardu wtyczek kablowych XLR. Następca serii X oferuje różne nowe formy, dzięki którym gniazda są jeszcze pewniejsze. Gniazda kablowe są łatwiejsze w montażu, kontakty bardziej wytrzymałe, a uchwyt kablowy odcinający również został ulepszony.

Ulepszone konstrukcje kleszczy mocujących dodatkowo zwiększają siłę wyciągania i ułatwiają montaż elementów kodowania kolorami oraz oznaczeń kolorowymi pierścieniami i tulejkami.

Wysokiej jakości złącze XLR 3-pin żeńskie renomowanego producenta NEUTRIK przystosowane do montażu na kabel.

Złącze przeznaczone do połączeń symetrycznych: mikrofonowo-liniowych, instrumentalnych, cyfrowych, DMX oraz głośnikowych w stałych i mobilnych instalacjach elektroakustycznych, gdzie liczy się najwyższa jakość, trwałość i niezawodność.

Produkty tej marki są wyznacznikiem jakości w połączeniach sygnałowych w urządzeniach oraz na scenach całego świata.

Stosowany jest w branży nagłośnieniowej, elektroakustycznej i wszędzie tam gdzie wymagana jest stabilność, trwałość i niezawodność połączeń.

Specyfikacja techniczna:

- Połączenia: 3 połączenia lutowane; 1 / 2 / 3
- Metalowa obudowa w kolorze czarnym
- Połączane styki
- Samozaciskowa dławica kablowa wykonana z tworzywa sztucznego
- Elastyczna, profilowana, gumowa zagłuszka zabezpieczająca przewód
- Wysokiej jakości materiały i ergonomiczny kształt
- Profilowany przycisk PUSH zapewniający szybkie i proste wyciągnięcie wtyku

Dane

- Rezystancja połączenia: <3m Ω (w zależności od połączenia)
- Pojemność pomiędzy pinami: <4pF

- Rezystancja izolacji: >2G?
- Wytrzymałość na przebicie: 1,5kV DC
- Obciążalność pojedynczego styku: 16A RMS / 50V
- Zalecana średnica przewodu: 3,5...8mm
- Maksymalny przekrój przewodu: 3x2,5mm²
- Wytrzymałość mechaniczna: >1000 cykli
- Zakres temperatur: -30oC...+80oC
- Stopień ochrony: IP40
- Zgodność i normy: UL 94HB; EN/IEC 61076-2-103; IEC 68-2-20