

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nc3mx-top-wtyk-zlaczce-kablowe-xlr-meskie-p-3535.html>

## NEUTRIK NC3MX-TOP wtyk / złącze kablowe XLR męskie



Cena	<b>49,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny, wysyłka w 24h</b>
Numer katalogowy	<b>N-NC3MX-TOP</b>
Producent	<b>Neutrik</b>

### Opis produktu

#### NEUTRIK NC3MX-TOP wtyk / złącze kablowe XLR męskie

NC3MX-TOP 3-biegunowe męskie złącze kablowe, TRUE OUTDOOR PROTECTION ( TOP ), złote styki

Seria X-TOP to wytrzymałe złącza kablowe XLR do użytku na zewnątrz. Stopień ochrony IP65 i certyfikowana ochrona zewnętrzna zgodnie z UL 50E dzięki połączeniu z odpowiednim kablem lub złączem obudowy z serii XLR TOP.

#### Dane techniczne:

Tytuł NC3MX-TOP  
Typ połączenia: XLR  
Płeć męska  
Pojemność między stykowa:  $\leq 4$  pF  
Rezystancja styku:  $\leq 3$  m $\Omega$   
Wytrzymałość dielektryczna: 1,5 kVdc  
Rezystancja izolacji:  $> 10$  G $\Omega$  (początkowa)  
Prąd znamionowy na styk: 16 A  
Napięcie znamionowe:  $< 50$  V  
Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 - 8,0 mm  
Siła wkładania:  $\leq 20$  N  
Siła wyciągania:  $\leq 20$  N  
Żywotność:  $> 5000$  cykli łączenia  
Przekrój przewodu maks.: 1,5 mm<sup>2</sup>  
Maksymalny rozmiar przewodu :16 AWG  
Okablowanie lutowane: styki  
Urządzenie blokujące: zamek zatrzaskowy  
Tuleja: guma odporna na promieniowanie UV  
Pokrycie styku: 0,2  $\mu$ m twardy stop Au na 2  $\mu$ m Ni  
Styki: mosiądz (CuZn39Pb3)  
Wkładka: Poliamid (PA66)  
Element blokujący: stal nierdzewna  
Obudowa: stal nierdzewna  
Odciążenie: Poliacetal (POM)  
Dopuszczenia: UL

**www.ablosklep.pl**

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

---

Palność: UL 94 V-0

Zgodność z normami: IEC 61076-2-103

Stopień ochrony: IP65, UL50E obudowa typu 4 (połączona)

Lutowalność: Zgodny z IEC 68-2-20

Zakres temperatur: -30°C do +80°C