

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nc5fd-l-1-gniazdo-tablicowe-xlr-5-pin-p-3301.html>



## NEUTRIK NC5FD-L-1 - gniazdo tablicowe XLR 5 pin

Cena	<b>50,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny, wysyłka w 24h</b>
Numer katalogowy	<b>N-NC5FD-L-1</b>
Producent	<b>Neutrik</b>

### Opis produktu

#### NEUTRIK NC5FD-L-1 - gniazdo tablicowe XLR 5 pin

5-biegunowe gniazdo żeńskie, lutowane miseczki, obudowa niklowa, styki srebrne  
Uniwersalna metalowa obudowa w rozmiarze D Seria XLR do montażu na panelu.

#### Dane techniczne:

Nazwa: NC5FD-L-1  
Typ połączenia: XLR  
Płeć: żeńska  
Pojemność między stykami:  $\leq 7$  pF  
Rezystancja styku:  $\leq 5$  m $\Omega$   
Wytrzymałość dielektryczna: 1,5 kVdc  
Rezystancja izolacji:  $> 10$  G $\Omega$  (początkowa)  
Prąd znamionowy na styk: 7,5 A  
Napięcie znamionowe:  $< 50$  V  
Siła wkładania:  $\leq 20$  N  
Siła wyciągania:  $\leq 20$  N  
Żywotność:  $> 1000$  cykli krycia  
Maks. rozmiar przewodu: 1,0 mm<sup>2</sup>  
Maks. rozmiar drutu: 18 AWG  
Okablowanie: styki lutowane  
Urządzenie blokujące: blokada zatraskowa  
Kształt podwozia: D  
Pokrycie styku: 2  $\mu$ m Ag ponad 2  $\mu$ m Ni  
Styki: Mosiądz (CuZn39Pb3)  
Wkładka: Poliamid (PA 6.6 30% GR) Poliamid (PA66)  
Element blokujący: Stal Ck67  
Powłoka: odlew cynkowy (ZnAl4Cu1)  
Poszycie powłoki: nikiel  
Dopuszczenia: UL  
Palność: UL 94 V-0  
Zgodność z normą: IEC 61076-2-103  
Stopień ochrony: IP 40  
Lutowalność: Zgodność z IEC 68-2-20  
Zakres temperatur: -30 °C do +80 °C

**www.ablosklep.pl**

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

---