

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nc5fxx-bag-wtyk-kablowy-zenski-xlr-5-pin-czarny-p-3097.html>



## NEUTRIK NC5FXX-BAG wtyk kablowy żeński XLR 5 pin czarny

Cena	<b>33,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny, wysyłka w 24h</b>
Numer katalogowy	<b>N-NC5FXX-BAG</b>
Producent	<b>Neutrik</b>

### Opis produktu

#### NEUTRIK NC5FXX-BAG wtyk kablowy żeński XLR 5 pin czarny

**NEUTRIK NC5FXX-BAG** 5-stykowe żeńskie złącze kablowe z czarną metalową obudową i srebrnymi stykami.

Następna generacja uznanego na całym świecie standardu złączy kablowych XLR. Następca serii X oferuje kilka nowych funkcji, które sprawiają, że jest bardziej niezawodny, łatwiejszy w montażu i poprawia integralność styków, a także odciążenie kabla.

#### Specyfikacja:

- Tytuł NC5FXX-BAG
- Typ połączenia XLR
- Płeć żeńska
- Pojemność między stykami  $\leq 7$  pF
- Opór styku  $\leq 3$  m $\Omega$
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVdc
- Rezystancja izolacji  $> 10$  G $\Omega$  (początkowa)
- Prąd znamionowy na styk 7,5 A
- Napięcie znamionowe  $< 50$  V.
- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Siła wciskania  $\leq 20$  N
- Siła wyciągania  $\leq 20$  N
- Żywotność  $> 1000$  cykli krycia
- Rozmiar przewodu max. 1,0 mm<sup>2</sup>
- Rozmiar przewodu max. 18 AWG
- Urządzenie blokujące Zamek zatrzaskowy
- Powłoka stykowa 2  $\mu$ m Ag na 2  $\mu$ m Ni
- Kontakty Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Wstaw poliamid (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący Odlew cynkowy (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (sprężyna)
- Odlew cynkowy powłoki (ZnAl4Cu1)
- Poszycie Czarny chrom
- Odciążenie Poliacetal (POM)
- Palność UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Klasa ochrony IP 40
- Lutowalność Zgodna z IEC 68-2-20

- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C