

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nc5fxx-wtyk-kablowy-zenski-xlr-5-pin-p-2610.html>

## NEUTRIK NC5FXX - wtyk kablowy żeński XLR 5 pin



Cena	<b>38,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny, wysyłka w 24h</b>
Numer katalogowy	<b>N-NC5FXX</b>
Producent	<b>Neutrik</b>

### Opis produktu

#### NEUTRIK NC5FXX - złącze / wtyk kablowy żeński XLR 5 pin

5 pinowe żeńskie złącze kabla XLR z niklowaną obudową i srebrnymi stykami.

Kolejna generacja zaakceptowanego na całym świecie standardu złączy kablowych XLR. Następca serii X oferuje kilka nowych funkcji, dzięki którym jest bardziej niezawodny, łatwiejszy w montażu i poprawia integralność styków, a także ułatwia odciążenie kabla.

#### Cechy i zalety

- Wysokiej jakości trwała konstrukcja wykonana z metali i wytrzymałych tworzyw sztucznych
- Ulepszone zabezpieczenie przed odkształceniem uchwytu zapewnia większą siłę wyciągania i ułatwia montaż
- Kolorowe pierścienie dostępne do kodowania lub identyfikacji
- Elegancki i ergonomiczny kształt
- Złącze 5-pin - 5 połączeń lutowanych: 1 / 2 / 3 / 4 / 5
- Wytrzymała obudowa z odlewu cynku
- Gwint wewnętrzny na powłoce jest dobrze chroniony przed uszkodzeniem
- Znakowany unikalnym hologramem - gwarantuje prawdziwy i autentyczny produkt Neutrik

#### Specyfikacja:

- Rezystancja połączenia:  $\leq 3\text{m}\Omega$
- Pojemność pomiędzy stykami:  $\leq 7\text{pF}$
- Prąd znamionowy na styk: 7,5A
- Napięcie znamionowe:  $< 50\text{V}$
- Rezystancja izolacji:  $> 10\text{G}\Omega$
- Odporność na przebiecie: 1,5kV DC
- Wytrzymałość mechaniczna:  $> 1000$  cykli
- Maksymalny przekrój przewodu:  $1,0\text{mm}^2$
- Zalecana średnica zewnętrzna przewodu: 3,5mm ~ 8,0mm
- Dopuszczalny zakres temperatur:  $-30^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$
- Klasa ochrony: IP40
- Zgodność i normy: CE; ROHS; IEC 68-2-20; UL; cUL

**www.ablosklep.pl**

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

---