

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nc7fxx-zlaczce-wtyk-kablowy-zenski-xlr-7-pin-p-2999.html>

NEUTRIK NC7FXX złącze / wtyk kablowy żeński XLR 7 pin



Cena	70,50 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	N-NC7FXX
Producent	Neutrik

Opis produktu

NEUTRIK NC7FXX złącze / wtyk kablowy żeński XLR 7 pin

NEUTRIK NC7FXX 7-biegunowe żeńskie złącze kabla z niklową obudową i srebrnymi stykami.

Nowa generacja akceptowanego na całym świecie standardu złączy kablowych XLR. Następca serii X oferuje kilka nowych funkcji, dzięki którym jest bardziej niezawodny, łatwiejszy w montażu i poprawia integralność styków, a także odciążenie kabla.

Specyfikacja:

- Tytuł NC7FXX
- Typ połączenia XLR
- Płeć żeńska
- Pojemność między stykami ≤ 9 pF
- Rezystancja styku ≤ 3 m Ω
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVdc
- Rezystancja izolacji > 10 G Ω (początkowa)
- Prąd znamionowy na styk 5 A
- Napięcie znamionowe < 50 V.
- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Siła wkładania ≤ 20 N.
- Siła odciągania ≤ 20 N.
- Żywotność > 1000 cykli
- Rozmiar przewodu maks. 1,0 mm²
- Rozmiar przewodu maks. 18 AWG
- Okablowanie Styki lutowane
- Urządzenie blokujące Blokada zatraskowa
- Kapturek poliuretanowy
- Pokrycie stykowe 2 μ m Ag powyżej 2 μ m Ni
- Kontakt Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Poliamid (PA 6,6 30% GR)
- Element blokujący Cynkowy odlew ciśnieniowy (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (sprężyna)
- Odlew cynkowy (ZnAl4Cu1)
- Powłoka niklowa
- Odciążenie Poliacetal (POM)
- Palność UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103

- Klasa ochrony IP 40
- Lutowność Zgodny z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur od -30 ° C do +80 ° C