

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nlt4fxx-metalowe-zlaczce-glosnikowe-na-kabel-9-16-mm-speakon-ip54-p-3801.html>



## NEUTRIK NLT4FXX Metalowe złącze głośnikowe na kabel (9-16 mm), speakON IP54

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena             | <b>69,99 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>Dostępny, wysyłka w 24h</b> |
| Numer katalogowy | <b>N-NLT4FXX</b>               |
| Producent        | <b>Neutrik</b>                 |

### Opis produktu

#### NEUTRIK NLT4FXX Metalowe złącze głośnikowe na kabel (9-16 mm), speakON IP54

Złącze żeńskie 4-biegunowe z obudową metalową

Złącze to jest w pełni zgodne ze standardem urządzenia IEC 62368-1, ze względu na certyfikację komponentów zgodnie z normą IEC 61984.

Seria speakON STXX została zaprojektowana specjalnie do ciężkich zastosowań wzmacniaczy i głośników, takich jak profesjonalne trasy koncertowe. Niezwykle wytrzymała i trwała seria STXX ma całkowicie metalową obudowę

#### Dane techniczne:

Płeć: Kobieta

Rezystancja styku: < 2 mΩ

Wytrzymałość dielektryczna: 2,8 kVac

Rezystancja izolacji: >0,1 GΩ (po wilgotnym nagrzewaniu)

Prąd znamionowy na styk: 30 A rms ciągły

Napięcie znamionowe: 250 V ac

Uwaga: speakON NIE powinien być używany jako złącze sieciowe AC ani złącze zasilania! Średnica zewnętrzna kabla: 9 - 16 mm

Żywotność: > 5000 cykli łączenia

Przekrój przewodu: 6 mm<sup>2</sup>

Przekrój przewodu: 10 AWG

Zakończenie: Styki lutownicze

Urządzenie blokujące: Quick Lock (zatrzaśki)

Powłoka styków: Ag

Styki: Stop miedzi

Ośłona: Odlew cynkowy, niklowany

Wkładka: Poliamid (PA 66)

Element blokujący: Odlew cynkowy, niklowany

Odciążenie: Poliacetal (POM)

Zakres temperatur: -30 °C do +80 °C

Palność: UL 94 V-0

Klasa ochrony: IP 54 (warunek połączenia)

Lutowalność: Zgodność z normą IEC68-2-20