

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-np2rx-jack-mono-katowy-p-2923.html>



NEUTRIK NP2RX Jack mono kątowy

Cena	18,50 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	N-NP2RX
Producent	Neutrik

Opis produktu

NEUTRIK NP2RX Jack mono kątowy

NP2RX profesjonalne złącze 1/4", 2-biegunowa, styki niklowe, obudowa niklowa. Wytrzymała profesjonalna seria złączy udoskonala konstrukcję istniejącej serii C, oferując najcieńszą dostępną wtyczkę o przekroju A 1/4" z unikalnym na rynku uchwytem odciążającym typu Neutrik. Smukła obudowa o szerokości 14,5 mm spełnia najnowsze wymagania dla jackfieldów o największej gęstości (skok 15,88 mm). Precyzyjnie obrobiony jednoczęściowy styk bez nitów sprawia, że jest wyjątkowy i pozwala uniknąć zaczepienia w gniazdo lub złamania końcówki.

Seria Plug X obsługuje wszystkie aplikacje, takie jak aplikacje na gitarze, kable audio, węże, głośniki, wzmacniacze i miksery.

Specyfikacja:

- Tytuł NP2RX
- Typ połączenia Wtyczka
- Płeć męska
- Wytrzymałość dielektryczna 1 kVdc
- Rezystancja izolacji > 2 GΩ (początkowa)
- Prąd znamionowy na styk zależy od odpowiedniego złącza A
- Napięcie znamionowe < 50 V.
- Kabel O.D. 4 - 7 mm
- Żywotność > 1000 cykli krycia
- Rozmiar przewodu 1 mm²
- Rozmiar przewodu 18 AWG
- Okablowanie Styki lutowane
- Tuleja z poliacetalu (POM) + PU
- Platerowanie styku 2 μm Ni (Su)
- Kontakt Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Wstaw poliamid (PA 6,6 30% GR)
- Odlew cynkowy (ZnAl4Cu1)
- Powłoka niklowa
- Odciążenie Poliacetal (POM)
- Zgodność z normami IEC 60603-11 / EIA RS-453
- Lutowność Zgodny z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur od -20 ° C do +65 ° C