

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-np3x-bag-wtyk-kablowy-trs-czarny-niklowany-p-3601.html>



## NEUTRIK NP3X-BAG wtyk kablowy TRS, czarny, niklowany

Cena	<b>23,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny, wysyłka w 24h</b>
Numer katalogowy	<b>N-NP3X-BAG</b>
Producent	<b>Neutrik</b>

### Opis produktu

#### NEUTRIK NP3X-BAG wtyk kablowy TRS, czarny, niklowany

3-biegunowa profesjonalna wtyczka telefoniczna 1/4", niklowane styki, czarna obudowa

Seria wytrzymałych profesjonalnych wtyczek telefonicznych jest ulepszona w stosunku do istniejącej serii C, oferując najcieńszą dostępną na rynku wtyczkę A-Gauge 1/4" z unikalnym uchwytem Neutrik odciążającym na rynku. Wąska obudowa o szerokości 14,5 mm spełnia najnowsze wymagania dotyczące pól jackfield o największej gęstości (rozstaw jack 15,88 mm).

Precyzyjnie obrobiony jednoczęściowy styk końcówki bez nitów czyni ją wyjątkową i pozwala uniknąć zaczeplenia w gnieździe lub zerwania końcówki.

Seria Plug X obsługuje wszystkie zastosowania, takie jak aplikacje gitarowe, kable audio, węże, głośniki, wzmacniacze i stoły mikserskie

#### Dane techniczne:

Nazwa: NP3X-BAG  
Typ połączenia: wtyczka  
Płeć męska  
Rezystancja styku: zależy od współpracującego złącza mΩ  
Wytrzymałość dielektryczna: 1 kVdc  
Rezystancja izolacji: > 2 GΩ (początkowa)  
Prąd znamionowy na styk: zależy od współpracującego złącza A  
Napięcie znamionowe: < 50 V  
Średnica zewnętrzna kabla: 4 - 7 mm  
Żywotność: > 1000 cykli łączenia  
Przekrój przewodu: 1 mm<sup>2</sup>  
Rozmiar przewodu: 18 AWG  
Okablowanie: Styki lutowane  
Tuleja: Poliacetal (POM) + PU  
Pokrycie styków: 2 μm Ni (Su)  
Styki: mosiądz (CuZn39Pb3)  
Wkładka: Poliamid (PA 6.6 30 % GR)  
Obudowa: Cynkowy odlew ciśnieniowy (ZnAl4Cu1)  
Poszycie skorupy: Czarny chrom  
Odciążenie: Poliacetal (POM)

**www.ablosklep.pl**

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

---

Zgodność z normami: IEC 60603-11 / EIA RS-453

Lutowalność: Zgodny z IEC 68-2-20

Zakres temperatur: -20°C do +65°C