

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-np3x-bag-wtyk-kablowy-trs-czarny-zlocony-p-3601.html>



NEUTRIK NP3X-BAG wtyk kablowy TRS, czarny, niklowany

Cena	22,50 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	N-NP3X-BAG
Producent	Neutrik

Opis produktu

NEUTRIK NP3X-BAG wtyk kablowy TRS, czarny, niklowany

3-biegunowa profesjonalna wtyczka telefoniczna 1/4", niklowane styki, czarna obudowa

Seria wytrzymałych profesjonalnych wtyczek telefonicznych jest ulepszona w stosunku do istniejącej serii C, oferując najcieńszą dostępną na rynku wtyczkę A-Gauge 1/4" z unikalnym uchwytem Neutrik odciążającym na rynku. Wąska obudowa o szerokości 14,5 mm spełnia najnowsze wymagania dotyczące pól jackfield o największej gęstości (rozstaw jack 15,88 mm).

Precyzyjnie obrobiony jednoczęściowy styk końcówki bez nitów czyni ją wyjątkową i pozwala uniknąć zaczeplenia w gnieździe lub zerwania końcówki.

Seria Plug X obsługuje wszystkie zastosowania, takie jak aplikacje gitarowe, kable audio, węże, głośniki, wzmacniacze i stoły mikserskie

Dane techniczne:

Nazwa: NP3X-BAG

Typ połączenia: wtyczka

Płeć męska

Rezystancja styku: zależy od współpracującego złącza mΩ

Wytrzymałość dielektryczna: 1 kVdc

Rezystancja izolacji: > 2 GΩ (początkowa)

Prąd znamionowy na styk: zależy od współpracującego złącza A

Napięcie znamionowe: < 50 V

Średnica zewnętrzna kabla: 4 - 7 mm

Żywotność: > 1000 cykli łączenia

Przekrój przewodu: 1 mm²

Rozmiar przewodu: 18 AWG

Okablowanie: Styki lutowane

Tuleja: Poliacetal (POM) + PU

Pokrycie styków: 2 μm Ni (Su)

Styki: mosiądz (CuZn39Pb3)

Wkładka: Poliamid (PA 6.6 30 % GR)

Obudowa: Cynkowy odlew ciśnieniowy (ZnAl4Cu1)

Poszycie skorupy: Czarny chrom

Odciążenie: Poliacetal (POM)

Zgodność z normami: IEC 60603-11 / EIA RS-453

Lutowalność: Zgodny z IEC 68-2-20

Zakres temperatur: -20°C do +65°C