

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/shure-sm-48-lc-mikrofon-dynamiczny-kardioidalny-z-wylacznikiem-p-4303.html>

BRAK
ZDJĘCIA



SHURE SM 48-LC Mikrofon dynamiczny kardioidalny z wyłącznikiem

Cena	410,00 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	S-SM48S-LC
Producent	Shure

Opis produktu

Mikrofon Shure SM57

Legendarny **SHURE SM57** jest branżowym standardem – to niezwykle wszechstronny mikrofon dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej, który został zaprojektowany do czystej reprodukcji instrumentów akustycznych oraz podłączonych do wzmacniaczy. SM57 jest idealnym wyborem w przypadku scenicznych systemów nagłośnieniowych, jak również podczas nagrywania.

Do czego najlepiej użyć mikrofonu SM57?

Jest on najbardziej popularnym wyborem dla profesjonalnych muzyków, którzy chcą odpowiednio omikrofonować swoje instrumenty akustyczne lub wzmacniacze, a zwłaszcza gitarowe i basowe, saksofon, trąbkę czy perkusję. Jest on używany na scenach i w studiach nagrań na całym świecie.

Jakie jest jego brzmienie?

Skonturowana charakterystyka częstotliwościowa z podbiciem pasma prezencji pozwala lepiej przebić się instrumentom w głównym miksie. Wyjątkowo efektywna kardioidalna charakterystyka kierunkowości izoluje główne źródło dźwięku i pozwala na jego czysty przekaz.

Właściwości:

- Skonturowana charakterystyka częstotliwościowa w celu zapewnienia czystego brzmienia instrumentów i w pełni brzmiącego wokalu
- Zapewnia profesjonalną jakość brzmieniu perkusji, instrumentów perkusyjnych oraz instrumentów podłączonych do wzmacniaczy
- Jednolita kardioidalna charakterystyka kierunkowości izoluje główne źródło dźwięku z jednoczesnym obniżeniem poziomu szumów otoczenia
- Pneumatyczny system antywstrząsowy obniża poziom zakłóceń związanych z operowaniem mikrofonem
- Ekstremalnie wytrzymały w przypadku bardzo trudnych warunków pracy
- Charakterystyka częstotliwościowa: 40 do 15000 Hz

Specyfikacja:

- Typ przetwornika : Dynamiczne
- Wykres kierunkowości:
- Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 15 kHz
- Czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa

- Waga: 284 g

W zestawie:

- Obrotowy adapter statywu (Część nr: A25D)
- Pokrowiec (95C2313)

Charakterystyka częstotliwościowa: