

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/shure-sm-48-lc-mikrofon-dynamicznychcardioid-sh-p-3234.html>

## SHURE SM 48-LC Mikrofon dynamicznychcardioid SH



Cena	<b>339,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>S-SM48LCE</b>
Producent	<b>Shure</b>

### Opis produktu

#### SHURE SM 48-LC Mikrofon dynamicznychcardioid SH

Mikrofon dynamiczny do wokalu Shure SM48-LC

Dynamiczny mikrofon wokalny Shure SM48-LC jest narzędziem profesjonalnej jakości, o wytrzymałej konstrukcji. Dostarcza doskonałej jakości dźwięk, dzięki któremu Twoi słuchacze będą wyraźnie słyszeć każde słowo. Charakterystyka częstotliwościowa dobrana pod kątem wokalu, z rozjaśnionym środkiem i podcięty dołem w celu lepszej kontroli efektu zbliżeniowego sprawia, że jest on idealny do wokalu głównego, chórków, wykładów czy karaoke.

Charakterystyka kardioidalna

Mikrofony o charakterystyce kardioidalnej są najbardziej wrażliwe na dźwięk docierający od frontu. Takie rozwiązanie pozwala na akustyczne wyizolowanie źródła dźwięku od niepożądanych hałasów otoczenia, takich jak dźwięki ulicy. Znakomity poziom czułości dodatkowo ochroni przed pojawieniem się sprzężeń. Co więcej, wbudowany filtr "pop" obniża poziom dźwięków towarzyszących oddychaniu oraz szumy podmuchów wiatru. Dlatego mikrofon Shure SM48-LC doskonale sprawdzi się, gdy chcesz, aby Twoje przemówienia, wykłady czy wokal były wolne od hałasów.

Najwyższa jakość mikrofonu Shure SM48-LC

Legendarna jakość firmy Shure zapewnia najwyższą wytrzymałość, w najbardziej wymagających warunkach. Dlatego mikrofon ręczny Shure SM48-LC doskonale sprawdzi się podczas wydarzeń na świeżym powietrzu. Kartridż z mocowaniem antywstrząsowym zapewnia wyjątkową odporność i skuteczne eliminowanie dźwięków związanych z operowaniem mikrofonem. Natomiast adapter pozwoli zamontować mikrofon na statywie, jeśli będzie to konieczne. Miękki pokrowiec zapewnia dodatkową ochronę podczas transportu.

#### Specyfikacja:

- Przeznaczenie Ręczne i estradowe
- Rodzaj przetwornika Dynamiczny
- Rodzaj łączności Przewodowa

- Charakterystyka kierunkowości Kardiodalna
- Złącze XLR - 1 szt.
- Pasmo przenoszenia 55 ~ 14000 Hz
- Impedancja 150 Om
- Czułość -57,5 dB
- Kolor Czarno-srebrny
- Dołączone akcesoria Uchwyt do montażu na statywie, Etui
- Wysokość 166 mm
- Szerokość 54,2 mm
- Głębokość 54,2 mm
- Waga 370 g
- Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)