

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-dual-blue-2-x-4-00-mm2-s-pvc-o-15-50-mm-niebieski-p-3174.html>



SOMMER CABLE DUAL BLUE; 2 x 4,00 mm²; S-PVC O 15,50 mm; Niebieski

Cena	190,48 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	SC-485-0052-240
Producent	Sommer Cable

Opis produktu

SOMMER CABLE DUAL BLUE; 2 x 4,00 mm²; S-PVC O 15,50 mm; Niebieski

Cuda się zdarzają ...

Ale fakt, że nowy SC-DUAL BLUE jest hitem, nie zaskoczy nikogo, kto kiedykolwiek miał przyjemność posłuchać jego starszego brata, SC-QUADRA BLUE. SC-DUAL BLUE nie jest odchudzoną wersją SC-QUADRA BLUE, ale kablem głośnikowym o specjalnym skoku, który został zoptymalizowany do 2-biegunowej łączności. To połączenie jest zalecane w przypadku systemów stereo, w których zaciski głośników są zmostkowane lub nie mają połączeń bi-wire / bi-amping. SC-DUAL BLUE zachwyca inteligentną konstrukcją, ponadczasowym i nowoczesnym designem oraz prostym, impulsywnym i naturalnym odwzorowaniem. Ten kabel wydobywa to, co najlepsze w Twoim systemie hi-fi.

Zalety:

- Ciasne skręcenie 2 przewodów o niskiej pojemności
- Koncentryczne, ultrakompaktowe skręcanie pojedynczych drutów 504 x 0,10 mm
- Izolacja z wtryskiem gazu z podwójnym połączeniem
- Ekran wykonany z ciasnego opłotu miedzianego z 95% pokryciem optycznym
- Zastosowanie najwyższej jakości miedzi z wygładzaniem przewodu (OFC klasa 6N, 99,9999%)

Podanie:

- Wysokiej jakości kabel głośnikowy HiFi spełniający wysokie wymagania

Specyfikacja:

- Numer artykułu 485-0052-240
- Nazwa SC-DUAL BLUE
- EAN 4049371235778
- Właściwości Analogowe
- Właściwości miedzi beztlenowej OFC
- Obszar zastosowań Instalacja
- Obszar zastosowań Studio / Broadcast
- Zastosowanie Kabel głośnikowy
- Kolor niebieski
- Szczegółowy kolor aqua
- Konstrukcja (2LIY4,0mm²) (ST) CY
- Konstrukcja (audio) (2LIY4,0mm²) CY
- Materiał płaszcz S-PVC

- Płaszcz $\varnothing$ [mm] 15,50
- Liczba kanałów (audio) 1
- Przewodnik wewnętrzny (audio) 2
- Przewód wewnętrzny (audio) [mm²] 4,00
- AWG (dźwięk) 11
- Ekranowanie Oplot miedziany pokryty cyną
- Nici miedziane (audio) 504
- Przewód miedziany $\varnothing$ (audio) [mm] 0,10
- Materiał izolacyjny przewodu Skin-PE z wtryskiem gazu
- Izolacja przewodu $\varnothing$ [mm] 4,10
- Waga na 1 m [g] 340
- Obciążenie ogniowe na m [kWh] 0,55
- Styl wariant okrągły
- Pakowanie zapasów masowych
- Pakowany na szpulę 50m
- Temperatura min. [° C] -20
- Temperatura max. [° C] 70
- Szerokość [mm] 15,5
- Wysokość [mm] 15,5
- Capac. kond./cond. na 1 m (audio) [pF] 65
- Wydajność przewodu / przewodu przy 1 stopie (audio) [pF] 19812
- Odporność izolacji. na 1 km (audio) [GΩ] 0,005
- Odporność izolacji. na 1000 stóp (audio) [GΩ] 0,0015
- Rezystancja przewodu na 1 km (audio) [Ω] 4,5
- Rezystancja przewodu na 1000 stóp (audio) [Ω] 1,3716
- BPVo-Euroclass Fca