

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-elephant-robust-spm1640-przewod-16-x-4-00-mm2-pvc-o-20-50-mm-czarny-p-3307.html>



## SOMMER CABLE ELEPHANT ROBUST SPM1640 Przewód 16 x 4,00 mm<sup>2</sup>; PVC O 20,50 mm; Czarny

Cena	<b>198,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>SC-490-0051-1640</b>
Producent	<b>Sommer Cable</b>

### Opis produktu

#### **SOMMER CABLE ELEPHANT ROBUST SPM1640 Przewód 16 x 4,00 mm<sup>2</sup>; PVC O 20,50 mm; Czarny**

Specjalnie do trudnej rutyny scenicznej...

Poprawiona stabilność kurtki w serii ELEPHANT. Ponadto ten przewód jest elastyczny, wytrzymały, łatwy do zwinięcia i oczywiście wielokrotnego użytku. Teraz powierzchnia płaszczka jest również gładsza, a przez to łatwiejsza do czyszczenia. Średnica zewnętrzna została dostosowana aby ułatwić bezproblemową obsługę za pomocą popularnych multipinów głośnikowych (np. CA-COM 8-pin, NL8, LKS19, EP5). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przewód Elephant Robust SPM1640 umożliwia doprowadzenie 8 torów głośnikowych do tablicy za pomocą tylko jednego kabla.

#### **Dane techniczne:**

Numer artykułu: 490-0051-1640

Nazwa: Elephant Robust SPM1640

Właściwości: miedź beztlenowa OFC

Właściwości: analogowy

Obszar zastosowania: Scena / na żywo

Obszar zastosowania: instalacja

Obszar zastosowania: Studio / Transmisja

Obszar zastosowania: Mobilny na zewnątrz / wewnątrz

Obszar zastosowania: ELA 100 V

Zastosowanie: kabel głośnikowy

Kolor: czarny

Konstrukcja: (16LIY4,0mm<sup>2</sup>)Y

Materiał kurtki: PVC

Średnica płaszczka [mm]: 20,50

Liczba kanałów (audio): 1

Przewód wewnętrzny (audio): 16

Przewód wewnętrzny (audio) [mm<sup>2</sup>]: 4,00

Średnica przewodu wewnętrznego (audio) [mm]: 2,26

AWG (dźwięk): 11

Pasma miedziane (audio): 128

Linka miedziana Ø (audio) [mm]: 0,20

Izolacja przewodu Ø [mm]: 3,65

Waga na 1 m [g]: 932

Odporny na promieniowanie UV: tak

Obciążenie ogniowe na m [kWh]: 2,7

Wariant stylu: okrągły

Temperatura min. [°C]: -25

Temperatura max. [°C]: 70

Szerokość [mm]: 20,5

[mm]: 20,5

Odporność na izolację. na 1 km [GΩ]: 0,005

Odporność na izolację. na 1000 stóp [GΩ]: 0,0015

Odporność na izolację. na 1 km (audio) [GΩ]: 0,005

Odporność na izolację. na 1000 stóp (audio) [GΩ]: 0,0015

Rezystancja przewodu na 1 km [Ω]: 4,5

Rezystancja przewodu na 1000 stóp [Ω]: 1,3716

Napięcie probiercze [V]: 2000

BPVo-Euroklasa: Fca