

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-elephant-spm425-przewod-4-x-2-50-mm2-pvc-10-20-mm-czarny-p-2817.html>



SOMMER CABLE ELEPHANT SPM425 Przewód 4 x 2,50 mm²; PVC 10,20 mm czarny

Cena	25,50 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	SC-490-0051-425
Producent	Sommer Cable
Przekrój żyły	2,5
Ilość żył	4

Opis produktu

SOMMER CABLE ELEPHANT SPM425 Przewód 4 x 2,50 mm²; PVC 10,20 mm czarny

SOMMER CABLE ELEPHANT SPM425 bezstratna transmisja dzięki specjalnej technologii linkowania, bardzo elastyczny i odporny na przebicie, łatwy do zwijania. Kompatybilny ze zwykłymi złączami Neutrik Speakon, łatwy w użyciu dzięki dobrze izolowanym, ponumerowanym drutom. Najlepiej spełnia się w profesjonalnych systemach PA, systemach surround i głośnikach niskotonowych. idealny do trwałych instalacji.

Specyfikacja:

- Właściwości: analogowy
- Właściwości: OFC z miedzi beztlenowej
- Obszar zastosowania: ELA 100 V
- Obszar zastosowań: Studio / Broadcast
- Obszar zastosowań: Stage / na żywo
- Obszar zastosowania: Mobilny outdoor / indoor
- Zastosowanie: Instalacja
- Zastosowanie: Kabel głośnikowy
- Kolor: czarny
- Kolor szczegółowy: czarny
- Materiał kurtki: PVC
- Kurtka Ø: 10,2 mm
- Liczba kanałów (audio): 1
- Wewnętrzna żyła (audio): 4
- Wewnętrzny przewód (audio): 2,5 mm²
- Wewnętrzny przewód ((audio): 1,78 mm
- AWG (audio): 13
- Miedziane żyły (audio): 78
- Miedziana żyła Ø (audio): 0,20 mm
- Izolacja przewodowa Ø: 3,05 mm
- Waga na 1 m: 180 g
- Odporność na promieniowanie UV: tak
- Obciążenie ogniowe na m: 0,80 kWh
- Wariant stylowy: okrągły
- Pakowanie: luz
- Temperatura min .: -25 ° C
- Temperatura maks .: 70 ° C

- Szerokość: 10,2 mm
- Wysokość: 10,2 mm
- Opór izolacji. na 1 km: 0,005 GΩ
- Izolacja oporowa. na 1 km (audio): 0,005 GΩ
- Rezystancja przewodu na 1 km: 7,7 Ω
- Napięcie testowe: 2000 V