

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-elephant-spm840-przewod-glosnikowy-8-x-4-mm2-pvc-18-50-mm-czarny-p-2820.html>



SOMMER CABLE ELEPHANT SPM840 Przewód głośnikowy 8 x 4 mm² PVC 18,50 mm czarny

Cena	69,90 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	SC-490-0351-840
Producent	Sommer Cable
Przekrój żyły	4 mm²
Ilość żył	8

Opis produktu

SOMMER CABLE ELEPHANT SPM840 Przewód głośnikowy 4 x 4 mm²; PVC 11 mm czarny

SOMMER CABLE ELEPHANT SPM840 bezstratna transmisja dzięki specjalnej technologii linkowania, bardzo elastyczny i odporny na przebicie, łatwy do zwijania. Kompatybilny ze zwykłymi złączami Neutrik Speakon, łatwy w użyciu dzięki dobrze izolowanym, ponumerowanym drutom. Najlepiej spełnia się w profesjonalnych systemach PA, systemach surround i głośnikach niskotonowych. idealny do trwałych instalacji.

Specyfikacja:

- Właściwości: analogowy
- Właściwości: OFC z miedzi beztlenowej
- Obszar zastosowania: ELA 100 V
- Obszar zastosowań: Studio / Broadcast
- Obszar zastosowań: Stage / na żywo
- Obszar zastosowania: Mobilny outdoor / indoor
- Zastosowanie: Instalacja
- Zastosowanie: Kabel głośnikowy
- Kolor: czarny
- Kolor szczegółowy: czarny
- Materiał kurtki: PVC
- Kurtka Ø: 18,50 mm
- Liczba kanałów (audio): 1
- Wewnętrzna żyła (audio): 8
- Wewnętrzny przewodnik (audio): 4 mm²
- Wewnętrzny przewód ((audio): 2,26 mm
- AWG (audio): 11
- Miedziane żyły (audio): 128
- Miedziana żyła Ø (audio): 0,20 mm
- Izolacja przewodowa Ø: 3,75 mm
- Waga na 1 m: 570 g
- Odporność na promieniowanie UV: tak
- Obciążenie ogniowe na m: 2,25 kWh
- Wariant stylowy: okrągły
- Pakowanie: luz
- Temperatura min .: -25 ° C
- Temperatura maks .: 70 ° C
- Szerokość: 18,5 mm
- Wysokość: 18,5 mm

- Opór izolacji. na 1 km: 0,005 GΩ
- Izolacja oporowa. na 1 km (audio): 0,015 GΩ
- Rezystancja przewodu na 1 km: 4,5 Ω
- Napięcie testowe: 2000 V