

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-isopod-so-f22-2-x-0-22-mm2-pvc-o-3-30-mm-czarny-frnc-p-3883.html>



SOMMER CABLE Isopod SO-F22; 2 x 0,22 mm²; PVC O 3,30 mm; czarny FRNC

Cena	4,50 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	SC-200-0401F
Producent	Sommer Cable

Opis produktu

SOMMER CABLE Isopod SO-F22; 2 x 0,22 mm²; PVC O 3,30 mm; czarny FRNC

Zaprowadzi porządek. W szafach sterowniczych i regałach często wygląda jak wzór na drutach babci. Porządek jest niezbędny. SC-Isopod SO-F22 to 2-żyłowy, ekranowany folią kabel o kompaktowej średnicy zewnętrznej 3,30 mm. Kabel jest stosowany głównie do wewnętrznego okablowania w komponentach audio i hi-fi. Posiada „efekt pamięci” i można go łatwo ułożyć „na rogu”. Przewody Cu poszczególnych par przewodów są już wstępnie skręcone i bardzo łatwo je zdjąć. Aby ułatwić montaż, kabel ma dodatkowy wstępnie skręcony, cynowany przewód odpływowy. Jest on ekranowany folią AL/PT, która automatycznie przyklei się do osłony podczas jej zdejmowania.

Zalety:

Szybki i łatwy w obsłudze

Solidna plastikowa osłona zapewniająca długą żywotność

Łatwy do ułożenia dzięki „efektowi pamięci”

Zastosowanie:

Wewnętrzne okablowanie regałów, komponentów audio i hi-fi

Dane techniczne:

Numer artykułu: 200-0401F

Nazwa: SC-Isopod SO-F22

Właściwości: Analogowy, beztlenowa miedź OFC

Obszar zastosowania: Instalacja

Zastosowanie: Kabel krosowy

Kolor: czarny

Transmisja sygnału: symetryczna

Budowa: (2LI2Y0,22mm²)(ST)Y

Materiał płaszczka: FRNC

Ø płaszczka [mm]: 3,30

Liczba kanałów (audio): 1

Przewód wewnętrzny (audio): 2

Przewód wewnętrzny (audio) [mm²]: 0,22

Ø przewodu wewnętrznego (audio) [mm]: 0,53

AWG (audio): 24

Ekranowanie: folia AL / PT + folia AL / PT + żyła wypełniająca, cynowana

Współczynnik ekranowania [%]: 100

Skrećki miedziane (audio): 7

Miedź Ø żyły (audio) [mm]: 0,20

Materiał izolacji przewodu: PE
Ø izolacji przewodu [mm]: 1,12
Waga na 1 m [g]: 16
Odporność na promieniowanie UV: tak
Obciążenie ogniowe na m [kWh]: 0,05
Wariant kształtu: okrągły
Minimalna temperatura [°C]: -25
Maksymalna temperatura [°C]: 70
Szerokość [mm]: 3,3
Wysokość [mm]: 3,3
Pojemność przew./przew. na 1 m (audio) [pF]: 74
Pojemność przew./ekran na 1 m (audio) [pF]: 143
Rezystancja izolacji na 1 km [GΩ]: 0,2
Rezystancja izolacji na 1 km (audio) [GΩ]: 0,2
Rezystancja przewodu na 1 km [Ω]: 88
Tarcza. rezystancja na 1 km [Ω]: 75
BPVo-Euroklasa: Fca