

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-isopod-so-f22-2-x-0-22-mm2-pvc-o-3-30-mm-zolty-p-4209.html>



SOMMER CABLE Isopod SO-F22; 2 x 0,22 mm²; PVC O 3,30 mm; żółty

Cena	3,65 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	SC-200-0407
Producent	Sommer Cable

Opis produktu

SOMMER CABLE Isopod SO-F22; 2 x 0,22 mm²; PVC O 3,30 mm; żółty

Kabel pamięciowy...

Zaprowadzi porządek. W szafach rozdzielczych i szafach rack często wygląda jak wzór na drutach babci. Porządek jest nieodzowny. SC-Isopod SO-F22 to 2-żyłowy, ekranowany folią kabel o kompaktowej średnicy zewnętrznej 3,30 mm. Kabel ten jest stosowany głównie do wewnętrznego okablowania w urządzeniach audio i hi-fi. Posiada „efekt pamięci” i można go łatwo układać „na zakręcie”. Przewody miedziane poszczególnych par są już wstępnie skręcone i bardzo łatwo zdjąć izolację. Dla ułatwienia montażu kabel posiada dodatkowy, skręcony, cynowany przewód uziemiający. Ekranowany jest folią AL/PT, która automatycznie przykleja się do izolacji po jej usunięciu.

Zalety:

- Szybki i łatwy w użyciu
- Wytrzymała, plastikowa powłoka zapewniająca długą żywotność
- Łatwy w układaniu dzięki „efektowi pamięci”

Zastosowanie:

- Wewnętrzne okablowanie szaf rack, urządzeń audio i hi-fi

Dane techniczne:

Numer artykułu: 200-0407

Nazwa: SC-Isopod SO-F22

Właściwości: Analogowy, miedź beztlonowa OFC

Zastosowanie: Instalacja

Zastosowanie: Kabel krosowy

Kolor: żółty

Transmisja sygnału: symetryczna

Budowa: (2LI2Y0,22mm²)(ST)Y

Materiał płaszczka: PVC

Średnica płaszczka [mm]: 3,30

Liczba kanałów (audio): 1

Przewód wewnętrzny (audio): 2

Przewód wewnętrzny (audio) [mm²]: 0,22

Średnica przewodu wewnętrznego (audio) [mm]: 0,53

AWG (audio): 24

Ekran: folia AL/PT + folia AL/PT + żyła wypełniająca, cynowana

Współczynnik ekranowania [%]: 100
Liczba żył miedzianych (audio): 7
Linia miedziana \emptyset (audio) [mm]: 0,20
Materiał izolacji przewodu: PE
 \emptyset izolacji przewodu [mm]: 1,12
Gabarda na 1 m [g]: 16
Obciążenie ogniowe na m [kWh]: 0,05
Temperatura min. [°C]: -25
Temperatura maks. [°C]: 70
Szerokość [mm]: 3,3
Wysokość [mm]: 3,3
Pojemność przewodu/przewodu na 1 m (audio) [pF]: 74
Pojemność przewodu/ekranu na 1 m (audio) [pF]: 143
Rezystancja izolacji na 1 km [G Ω]: 0,2
Rezystancja izolacji na 1 km (audio) [G Ω]: 0,2
Rezystancja przewodu na 1 km [Ω]: 88
Tarcza. rezystancja na 1 km [Ω]: 75
BPVo-Euroklasa: Fca