

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-mercator-2-x-cat-7-pvc-o-17-40-mm-czarny-p-4186.html>



SOMMER CABLE MERCATOR 2 x CAT.7; PVC O 17,40 mm; czarny

Cena	55,00 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	SC-580-0311-02
Producent	Sommer Cable

Opis produktu

SOMMER CABLE MERCATOR 2 x CAT.7; PVC O 17,40 mm; czarny

Monokultura kabli...

to właśnie zrobiliśmy z SC-Mercator QUAD 4 x CAT.7 i DUO 2 x CAT.7. Umieściliśmy tu nie mniej niż cztery lub odpowiednio dwie linie CAT.7 w bardzo elastycznej i wytrzymałej osłonie z mocnego PVC. Każda z linii sieciowych jest ekranowana przed zakłóceniami zewnętrznymi za pomocą ogólnego ekranu wykonanego z plecionej siatki miedzianej oraz folii na parę przewodów (PimF).

Dzięki SC-Mercator QUAD 4 x CAT.7 / DUO 2 x CAT.7 z obsługą 10 Gbit/s można jednocześnie przesyłać do 4 lub 2 sygnałów High Speed Ethernet lub innych kompatybilnych.

Zalety:

Cztery lub odpowiednio dwie linie High Speed w jednej wytrzymałej osłonie

Kompatybilność z CAT.6a/10 Gbit/s

Redundantna transmisja

Wysoka elastyczność dzięki cienkiej konstrukcji Litz

Zastosowanie:

Połączenie sygnału dźwiękowego i świetlnego za pomocą oddzielnych sieci

Do szybkiego i wydajnego okablowania, np. systemów ścian wideo LED

Do wszystkich transmisji CAT.5e, CAT.6, CAT.6a i CAT.7

Dane techniczne:

Numer artykułu: 580-0311-02

Nazwa: SC-Mercator

Właściwości: Cyfrowy 110 Ω AES / EBU, miedź beztlenuowa OFC

Zastosowanie: Instalacja, Scena / występy na żywo, Studio / Transmisja

Zastosowanie: Wieloparowy kabel Cat.7

Kolor: czarny

Konstrukcja: 2 x S/FTP 4x2x0,51 mm

Konstrukcja (sieć): SFTP 4x2x0,51 mm

Materiał płaszczka: PVC

Średnica płaszczka [mm]: 17,40

Liczba kanałów (sieć): 2

Przewód wewnętrzny: 8

Przewód wewnętrzny (sieć): 8

Średnica przewodu wewnętrznego (sieć) [mm]: 0,51

AWG (sieć): 24

Ekran: PimF, oplot miedziany cynowany
Współczynnik ekranowania [%]: 100
Miedź żyły (sieć): 1
Materiał izolacji przewodu: Pianka / Skóra-PE
Średnica izolacji przewodu [mm]: 1,38
Gabarwa na 1 m [g]: 307,57
Odporność na promieniowanie UV: tak
Obciążenie ogniowe na m [kWh]: 0,15
Wariant kształtu: okrągły
Typ CAT: CAT.7
Maks. długość odcinka [m]: 140
Współczynnik prędkości: 0,77
Minimalna temperatura [°C]: -20
Maks. temperatura [°C]: 60
Szerokość [mm]: 17,8
Wysokość [mm]: 17,8
Pojemność przewodu/przewodu w odległości 1 m (sieć) [pF]: 45
Pojemność przewodu/przewodu w odległości 1 stopy (sieć) [pF]: 13,716
Impedancja [Ω]: 100
Rezystancja izolacji na 1 km [G Ω]: 5
Rezystancja izolacji na 1 km (sieć) [G Ω]: 5
Rezystancja pętli na km [Ω]: 190
Euroklasa BPVo: Fca