

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-mercator-cat-8-1-cpr-version-lszh-blue-o-8-20-mm-b2ca-40gbits-2000-mhz-p-3870.html>



## SOMMER CABLE MERCATOR CAT.8.1 CPR-Version; LSZH; blue, O 8,20 mm; B2ca; 40Gbit/s 2000 MHz

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena             | <b>14,00 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>Dostępny, wysyłka w 24h</b> |
| Numer katalogowy | <b>SC-580-0802FC</b>           |
| Producent        | <b>Sommer Cable</b>            |

### Opis produktu

#### **SOMMER CABLE MERCATOR CAT.8.1 CPR-Version; LSZH; blue, O 8,20 mm; B2ca; 40Gbit/s 2000 MHz**

#### **Transrapid wśród kabli sieciowych**

obsługuje przepustowość do 40 Gbit/s i nadaje się do tworzenia szybkich sieci Ethernet w okablowaniu budynków. Kabel sieciowy CAT.8 w płaszczu LSZH bezhalogenowym zachwyca dużymi rezerwami wydajności i doskonałą jakością, między innymi spełnia normy IEC 60332-1-2, IEC 60754-1/2, IEC 61034-1/2, a także wysoką klasę ochrony przeciwpożarowej B2ca (ognioodporny, niskie wydzielanie ciepła). Posiada wysokiej jakości 2-krotne ekranowanie z indywidualnie ekranowanych par przewodów (PimF) plus ogólny oplot z cynowanej miedzi i nadaje się do zastosowań do częstotliwości transmisji 2000 MHz, a także Power over Ethernet (PoE/PoE+), transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych, wideo, danych, głosu i VoIP (Voice over IP). Kabel spełnia wszystkie wymagania zgodnie z klasą aplikacji 1, która zapewnia maksymalną długość łącza 30 m i jest wstecznie kompatybilny z kategoriami CAT.7a, CAT.7, CAT.6a, CAT.6, CAT5e i CAT.5

#### **Dane techniczne:**

Numer artykułu: 580-0802FC

Nazwa: SC-Mercator CAT.8.1 CPR-Version

Właściwości: Cyfrowy 110 Ω, Bezhalogenowy / LSZH, Miedź beztlenowa OFC

Obszar zastosowania: Instalacja

Zastosowanie: CAT.8.1 40 Gbit/s 2000 MHz

Kolor: niebieski

Materiał płaszcz: LSZH

Ø płaszcz [mm]: 8,20

Liczba kanałów (sieć): 1

Przewód wewnętrzny (sieć): 8

Ø przewodu wewnętrznego (sieć) [mm]: 0,62

AWG (sieć): 22

Ekranowanie: PimF, Oplot miedziany cynowany

Ekranowanie (sieć): PiMF + oplot miedziany cynowany

Skretki miedziane (sieć): 1

Ø żyły miedzianej (sieć) [mm]: 0,62

Gabarta na 1 m [g]: 60,91

Wariant stylistyczny: okrągły

Typ CAT: CAT.8.1

Maksymalna długość przekroju [m]: 30

BPVo-Euroclass: B2ca

Kolor RAL: 5015

**www.ablosklep.pl**

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

---