

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-meridian-240-kabel-przewod-glosnikowy-2x4-mm2-p-3640.html>



## SOMMER CABLE MERIDIAN 240 Kabel / przewód głośnikowy 2x4 mm<sup>2</sup>

Cena	<b>21,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny, wysyłka w 24h</b>
Numer katalogowy	<b>SC-440-0051</b>
Producent	<b>Sommer Cable</b>

### Opis produktu

#### **SOMMER CABLE MERIDIAN 240 Kabel / przewód głośnikowy 2x4 mm<sup>2</sup>**

Tam, gdzie w pożyteczny sposób króluje brutalna siła, pracują zdrowi ludzie i nie będą traktowali kabli zbyt wybrednie. Żaden problem dla naszego wytrzymałego Meridian Mobile SP240. Kabel ten został zaprojektowany specjalnie dla głośników i tutaj spełnia wszystkie specyficzne wymagania techniczne. Przewody Cu o niskiej zawartości tlenu zapewniają lepszą jakość dźwięku i dłuższą żywotność. Wszystkie wersje PVC można łatwo zwinąć

#### **Dane techniczne:**

Numer artykułu: 440-0051  
Nazwa: Meridian Mobile SP240  
Właściwości: Miedź beztlenuowa OFC  
Właściwości: analogowe  
Obszar zastosowania: Studio / Transmisja  
Obszar zastosowania: Mobilny na zewnątrz/wewnątrz  
Obszar zastosowania: Scena/na żywo  
Obszar zastosowania: ELA 100 V  
Zastosowanie: Kabel głośnikowy  
Kolor: czarny  
Kolor szczegółowy: czarny  
Konstrukcja: (2LIY4,0mm<sup>2</sup>)Y  
Materiał kurtki: PVC  
Ø płaszczka [mm]: 9,50  
Liczba kanałów (audio): 1  
Wewnętrzny przewodnik (audio): 2  
Przewód wewnętrzny (audio) [mm<sup>2</sup>]: 4,00  
Średnica przewodu wewnętrznego (audio) [mm]: 2,76  
AWG (dźwięk): 11  
Żyły miedziane (audio): 56  
Linka miedziana Ø (audio) [mm]: 0,30  
Izolacja przewodu Ø [mm]: 4,20  
Waga 1 m [g]: 150  
Odporność na promieniowanie UV: tak  
Obciążenie ogniowe na m [kWh]: 0,46  
Wariant stylu: okrągły  
Temperatura min. [°C]: -30  
Temperatura maks. [°C]: 70

Szerokość [mm]: 9,5

Pojemność warunek/warunek na 1 m (audio) [pF]: 125

Rezystancja izolacji. na 1 km [GΩ]: 0,005

Rezystancja izolacji. na 1 km (audio) [GΩ]: 0,005

Rezystancja przewodu na 1 km [Ω]: 4,5

BPVo-Euroklasa: Fca