Dane aktualne na dzień: 06-05-2026 04:02

Link do produktu: https://www.ablosklep.com/sommer-cable-rubberflex-3-x-4-00-mm2-rubber-o-14-00-mm-black-p-3804.html

SOMMER CABLE Rubberflex; 3 x 4,00 mm2; rubber, O 14,00 mm; black

Cena	**37,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Numer katalogowy	**SC-700-0101-0340TI**
Producent	**Sommer Cable**

Opis produktu

SOMMER CABLE Rubberflex; 3 x 4,00 mm2; rubber, O 14,00 mm; black

Nie popełnisz błędu...
jeśli popłyniesz z prądem, ponieważ przewód w osłonie gumowej H07RN-F jest jednym z najlepiej sprzedających się kabli na rynku światowym. Może być używany jako linia zasilająca do komponentów audio, reflektorów i ciężkich maszyn (inżynieria mechaniczna), a także na zewnątrz. Ten kabel jest bardzo wytrzymały, wysoce elastyczny i ma niezwykle odporną na zużycie i trwałą osłonę z polichloropenu.

Zatwierdzony zgodnie z VDE 0282, część 4/HD 22.453, zgodnie z dyrektywą niskonapięciową WE 73/23/EWG.

Zalety:

- Niezwykle niezawodny dzięki powłoce z polichloropenu ognioodpornego
- (kauczuk polichloroprenowy)
- Bardzo elastyczny dzięki cienkiemu splotowi drutu zgodnemu z VDE 0293
- Nadaje się również do użytku na zewnątrz

Zastosowanie:

- Przewód zasilający do wszystkich typów urządzeń elektrycznych
- Technologia audio (ściemniacze światła, reflektory, wzmacniacze, stojaki...)
- Budowa maszyn i maszyny rolnicze

Dane techniczne:
Numer artykułu: 700-0101-0340TI
Nazwa: SC-Rubberflex Titanex ®
Obszar zastosowania: Instalacja, Mobilne zewnętrzne/wewnętrzne, Scena/na żywo
Zastosowanie: Przewód w osłonie gumowej
Kolor: czarny
Konstrukcja: H07RN-F 3x4,0mm²
Materiał osłony: guma
Średnica osłony [mm]: 14,00
Średnica osłony ["]: 0,5512
Liczba kanałów (zasilanie): 1
Przewód wewnętrzny (zasilanie): 3
Przewód wewnętrzny (zasilanie) [mm²]: 4,00

Przewód wewnętrzny (zasilanie) [sqin]: 0,0062
Średnica przewodu wewnętrznego (zasilanie) [mm]: 2,26
Średnica przewodu wewnętrznego (zasilanie) ["]: 0,089
AWG (zasilanie): 11
Materiał izolacji przewodu: guma
Waga na 1 m [g]: 320
Odporność na promieniowanie UV: tak
Wariant stylu: okrągły
Opakowanie: hurtowe
Minimalna temperatura [°C]: -30
Maks. temperatura [°C]: 60
Szerokość [mm]: 14
Szerokość ["]: 0,5512
Wysokość [mm]: 14
Wysokość ["]: 0,5512
Rezystancja izolacji na 1 km [GΩ]: 0,001
Rezystancja izolacji na 1 km (moc) [GΩ]: 0,001
Napięcie testowe [V]: 2000
BPVo-Euroclass: Fca