

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-sc-logicable-modf-2c-2-x-0-26-mm2-p-3306.html>

SOMMER CABLE SC-LOGICABLE MODF 2C; 2 x 0,26 mm2

Cena	25,07 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	SC-100-1156-02C
Producent	Sommer Cable

Opis produktu

SOMMER CABLE SC-LOGICABLE MODF 2C; 2x0,26 mm2

Może być trochę sztywniejszy...

ale przynajmniej w równie dobrej cenie. Krótko mówiąc, jest to dokładnie to, czego ludzie wymagają od kabla modułacyjnego z solidnym drutem. Ze względu na prostą konstrukcję, wersja Logicable MP CPR nie kosztuje uziemienia, ale spełnia wszystkie ważne kryteria wymagane w przypadku instalacji stacjonarnej: Wieloparowy kabel Logicable MP CPR-Version gwarantuje oszłamiająco dobre dane elektryczne (przewód/pojemność przewodu 43 pF/m), doskonałe ekranowanie (miedź ekran siatkowy + folia aluminiowa), płaszcz bezhalogenowy i trudnopalny spełniający najwyższą klasę ochrony przeciwpożarowej (FRNC-IEC60332.3, test typu C) oraz indywidualnie izolowane, numerowane i ekranowane pary przewodów (PiMF). Zaletą linii litych jest to, że stosunkowo prostymi środkami można osiągnąć bardzo dobre wartości tłumienia i niską pojemność, co z kolei jest bardzo ważne dla długich odległości, na jakie te kable są układane. Ponadto możliwe jest optymalne połączenie ze złączami wielopunktowymi LSA +.

Należy pamiętać, że kable tego typu nie nadają się do zastosowań mobilnych.

Dane techniczne:

Numer artykułu: 100-1156-02C

Nazwa: Logicable MP MODF 02

Konstrukcja: [02(J-02YS0,57mm)(ST)]CH

Średnica płaszczka [mm]: 9,00

Liczba kanałów (audio): 2

Średnica przewodu wewnętrznego (audio) [mm]: 0,57

Waga na 1 m [g]: 95

Obciążenie ogniowe na m [kWh]: 0,25

Szerokość [mm]: 9

Właściwości: miedź beztlenowa OFC

Właściwości: analogowy

Właściwości: Cyfrowy 110 Ω AES / EBU

Właściwości: Bezhalogenowy / LSZH

Właściwości: ognioodporny FRNC

Obszar zastosowania: ELA 100 V

Obszar zastosowania: instalacja

aplikacji: Kabel modułacyjny

Kolor: szary

Transmisja sygnału: symetryczna

Konstrukcja: [02(J-02YS0,57mm)(ST)]CH

Materiał kurtki: FRNC

Przewodnik wewnętrzny (audio): 2

Przewód wewnętrzny (audio) [mm²]: 0,26

Średnica przewodu wewnętrznego (audio) [mm]: 0,57

AWG (dźwięk): 23

Ekranowanie: Oplot miedziany cynowany 85 % + folia AL

Ekranowanie (audio): linka wypełniająca cynowana AWG26 (0,4 mm) + folia AL

Współczynnik ekranowania [%]: 100

Materiał izolacji przewodu: Pianka / Skóra-PE

Izolacja przewodu Ø [mm]: 1,50

Wariant stylu: okrągły

Temperatura min. [°C]: -30

Temperatura max. [°C]: 70

Capac. przew./przew. na 1 m (audio) [pF]: 43

Pojemność przewodu/przewodu na 1 stopę (audio) [pF]: 13.1064

Capac. przew./osłona. na 1 m (audio) [pF]: 83

Pojemność przewodu/ekranu elektrycznego na 1 stopę (audio) [pF]: 25,2984

Impedancja [Ω]: 110

Odporność na izolację. na 1 km [GΩ]: 1

Odporność na izolację. na 1000 stóp [GΩ]: 0,3048

Odporność na izolację. na 1 km (audio) [GΩ]: 1

Odporność na izolację. na 1000 stóp (audio) [GΩ]: 0,3048

Rezystancja przewodu na 1 km [Ω]: 82

Rezystancja przewodu na 1000 stóp [Ω]: 24,9936

BPVo-Euroklasa: Dca