Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:01

Link do produktu: https://www.ablosklep.com/wave-acoustics-d77mf-lp-raw-dyfuzor-qrd-surowy-p-2358.html



WAVE ACOUSTICS D77MF-LP | Dyfuzor QRD

Cena	**1 117,25 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Numer katalogowy	**WA-D77MF-LP**
Producent	**Wave Acoustics**

Opis produktu

WAVE ACOUSTICS D77MF-LP dyfuzor typu QRD surowy

Dyfuzor D77MF-LP jest ustrojem akustycznym działającym w szerokim zakresie średnich częstotliwości pozwalającym na kontrolę niepożądanych odbić i interferencji bez wprowadzania dodatkowego pochłaniania dźwięku. D77MF-LP jest zmodyfikowaną wersją popularnego D7MF. Zasadnicza różnica to poszerzenie zakresu działania w stronę wielkich częstotliwości oraz integracja w jednym panelu dwóch ustrojów bazujących na liczbie 7.

ZASTOSOWANIE

Dyfuzor D77MF-LP znajdzie zastosowanie w studiach nagraniowych, reżyserniach dźwiękowych, salach prób muzycznych, salach koncertowych, w teatrach, szkołach i akademiach muzycznych, salach multimedialnych, salach audytoryjnych, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność kontrolowania niepożądanych odbić i interferencji. Ponadto panel ten jest jednym z podstawowych elementów wykorzystywanym do produkcji jezdnych ekranów akustycznych E1.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary:

- szerokość 80 cm
- wysokość 80 cm (inne wysokości na zamówienie)
- głębokość 12 cm

Masa: 16 kg
Materiał: sklejka brzozowa surowa lub lakierowana, inne sklejki na zamówienie
Wykończenie: surowe, lakier bezbarwny, dowolny lakier barwny

Produkt trudnozapalny FP* - opcja
*FP - produkt zabezpieczony lakierem uniepalniającym

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykończenie: RAL - MDF w dowolnym kolorze , RAW - Do malowania we własnym zakresie , MAT - Lakier bezbarwny matowy , FP - Lakier bezbarwny matowy trudnopalny , WAX - Szary olej

Karty katalogowe

D77MF-LP

wave acoustics

WAVE ACOUSTICS D7MF-LP - dyfuzor typu Quadratic Residue Diffuser

jest panelem akustycznym działającym w szerokim zakresie średnich częstotliwości. Pozwala na kontrolę niepożądanych odbić i interferencji bez wprowadzania dodatkowego nadmiernego pochłaniania dźwięku.

ZASTOSOWANIE

Dyfuzor D77MF-LP znajdzie zastosowanie w studiach nagraniowych, reżyserniach dźwiękowych, pokojach odsłuchowych, salach prób muzycznych, salach koncertowych, w teatrach, szkołach i akademiach muzycznych, salach multimedialnych, salach audytoryjnych, czyli wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność kontrolowania niepożądanych odbić i interferencji.



PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne:
- szerokość 80 cm
- wysokość 80 cm
- głębokość 12 cm

Masa:
- ok. 16 kg

Materiał:
- sklejka brzozowa , inne sklejki na zamówienie

Wykończenie:
- surowe, lakier bezbarwny, dowolny lakier barwny

Odporność ogniowa:
- produkt trudnopalny - opcja (*FP - produkt zabezpieczony lakierem bezbarwnym matowym do klasy reakcji na ogień: B, s1, d0)

waveacoustics.pl 2019-03-20

1 z 2

Pliki do pobrania

- POBIERZ KARTY KATALOGOWE